

**nokian®
TYRES**

HEAVY TYRES

**FAKTURAGRUNNLAG
GYLDIG FRA. 1.6.2023**

Nokian Heavy Tyres er en av verdens mest kjente og vellykkede produsenter av spesialdekk. Selskapet utvikler og produserer høykvalitets dekk og materialer for regummiering til industri, kombinasjoner av tunge kjøretøyer, lastebiler og busser.

Produktsortimentet "Heavy Tyres" inkluderer et bredt spekter av dekk til skogsmaskiner, traktorer og tilhengere, anlegg og gravemaskiner, militære kjøretøy og dekk til havne- og gruveindustrien.

Produktene er spesialdesignet for vanskelige forhold: temperaturer under null, ujevnt terreng og hard slitasje. Alle produktene har høy kvalitet og sikkerhet. Vi har lenge fokusert på bærekraft og er stolte over å ha blitt tildelt en sølvmedalje i RobecoSAM Sustainability Yearbook 2019. Samme år fikk vi også en A-rangering i MSCI ESG Ratings-index.

Forskningscenteret i Finland jobber tett med våre kunder for å utvikle nye innovative produkter og løsninger.

Vi er verdens nordligste produsent av dekk og har vårt eget testsenter i Ivalo, nord for polarsirkelen, for å kunne teste produktene våre under ekstreme forhold i egen regi.

Nokian Heavy Tyres er kjent for sin profesjonelle, fleksible service og produktutvikling som utføres i tett samarbeid med kundene. Fabrikken ligger i Nokia, Finland. Nokian Heavy Tyres er en del av Nokian Tyres plc.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Kontakt informasjon	3
Skogsmaskindekk	4
Skogsdekk til landbrukstraktorer	8
Dekk med knaste mønster for entreprenører, industri og landbrukstraktorer	10
Traktordekk til landbruk	13
Flotation dekk til landbruk og entreprenører	14
Dekk til havner og terminaler	16
Dekk til gruvearbeid og tunnelboring	18
Dekk til hjullaster	20
Produktoversikt - Dekk till hjulgraver	22
Dekk til singelmontering hjulgraver	23
Komplette hjul til gravemaskin	24
Dekk til tvilling montering på hjulgraver	26
Dekk til traktorgraver	27
Dekk til terreng og militærkjøretøye	30
Monteringsklemmer	31
Slanger, felgbånd og ventiler	32
Teknisk informasjon TRI 2, Hakkapeliitta TRI, Ground King, TRI Steel og TRI 2 Extreme Steel	33
Belastningskode (Li), Hastihetsindex (SS) og Miljøavgift	37
Dekk i alfabetisk rekkefølge	38
Salgsbetingelse, Leveringstid, E-handel og Fraskriver	39

KONTAKT INFORMASJON

Kundeservice

Telefon 64 84 77 00
norway.cs@nokiantyres.com
Våre åpningstider er man-fre 0800-1600

Bjarne Sognnæs
Tine-Marie Steinseth Haugslie
Pål Skjønneberg
Eirik Kamphus
Gro Heidi Bøhnsdalen

Vi svarer gjerne på alle spørsmål angående: ordre, tilgjengelighet, priser, leveringstid, sporing av gods, transportskader og returer.

Salgssjef – Tung sektor

Per Ivar Holm
Mobil 906 82 299
perivar.holm@nokiantyres.com

Kundereskonto og creditcontrol

Telefon: 64 84 77 30
otc@nokiantyres.com

Erja Sytelä – Kundereskonto

Vi svarer gjerne på alle spørsmål angående: betaling og kontoavstemming

Salgssjef – Lastebil og Bussdekk

Lars H. Lie
Mobil 930 02 615
lars.lie@nokiantyres.com

Distriktselger – Dekkforhandler

Børge Bakkeland
NORD
Mobil 915 63 515
borge.bakkeland@nokiantyres.com

Steinar Hagerup
MIDT NORGE
Mobil 959 05 118
steinar.hagerup@nokiantyres.com

Tom Sørheim
VEST
Mobil 957 88 545
tom.sorheim@nokiantyres.com

Stein Fredriksen
SØR
Mobil 924 81 300
stein.fredriksen@nokiantyres.com

Fredrik Hauge
SØR-ØST
Mobil 915 49 405
fredrik.hauge@nokiantyres.com

Vegard Sand
INNLANDET
Mobil 994 25 000
vegard.sand@nokiantyres.com

Postadresse

Nokian Dekk AS
Boks 14
2027 Kjeller

Telefon 64 84 77 00
Fax 64 84 77 21
norway.cs@nokiantyres.com

Besøksadresse

Nokian Dekk AS
Leiraveien 17
2000 Lillestrom

Fakturaadresse

Nokian Dekk AS
Boks 62 Økern
0508 Oslo

Mail (kun 1 stk pdf/mail):
nokian.dekk.as@pdf.basware.com

Org.nr: 914798469

For at faktura skal betales i tide må den merkes med:

- innkjøpsordrenr, eller Nokian kontaktperson
- leverandørens kontaktperson og mail.

Tiina Anne

Ansvarlig leverandørfakturaer
Telefon: +358 41 730 3325
PTP@nokiantyres.com


NOKIAN TYRES FOREST KING – PRODUKTOVERSIKT

NYE DIMENSJONER 2023



NOKIAN TYRES FOREST KING F2 STÅL FORSTERKET (SF)

Dekk spesielt utviklet for bruk med belter til hogstmaskiner og lastbærere



- Unikt mønsterdesign med bredere og rettere kontaktpunkter, som gir beltene bedre grep.
- Perfekt støtte for beltene i hver del av mønsteret og skulderen.
- Holdbart mønster, sidevegg og stamme gir maksimalt antall driftstimer, beskyttelse mot punkteringer og høy lastekapasitet.


Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
600/50-22.5	T445619	20	159 A8 / 167 A2	FOREST KING F2 SF	TT	27 143	C	1167	T55089
710/40-22.5	T445608	20	161 A8 / 168 A2	FOREST KING F2 SF	TT	27 038	C	1167	T55092
710/40-24.5	T445572	20	163 A8 / 170 A2	FOREST KING F2 SF	TT	35 805	E	1230	T545448
800/40-24.5	T445717	20	169 A8 / 176 A2	FOREST KING F2 SF	TT	40 320	E	1250	T545448
600/55-26.5	T445573	20	165 A8 / 172 A2	FOREST KING F2 SF	TT	37 695	E	1342	T55098
710/45-26.5	T445571	20	168 A8 / 173 A2	FOREST KING F2 SF	TT	41 423	E	1345	T55099
710/45-26.5	T445589	24	173 A8 / 180 A2	FOREST KING F2 SF	TT	46 095	E	1345	T55099
710/55-26.5 NY	T445800	24	179 A8 / 183 A2	FOREST KING F2 SF	TT	48 930	E	1485	T55102
800/40-26.5	T445603	20	170 A8 / 177 A2	FOREST KING F2 SF	TT	46 095	E	1339	T545312
750/55-26.5	T445574	24	182 A8 / 189 A2	FOREST KING F2 SF	TT	47 040	E	1473	T55102
710/55-28.5	T445570	24	180 A8 / 187 A2	FOREST KING F2 SF	TT	52 343	E	1515	T545543
780/50-28.5	T445537	24	182 A8 / 190 A2	FOREST KING F2 SF	TT	52 658	E	1515	T545543

NYE DIMENSJONER 2023



NOKIAN TYRES FOREST KING TRS 2 STÅL FORSTERKET (SF)

Drivdekk for hogstmaskiner og lastbærere



- Det aggressive mønsterdesignet, de skarpe skuldrene og det dype mønsteret gir suveren trekraft og sidegrep.
- De brede kantene på ribbene, den høye sporbunnen på skulderen og de brede ribbene gir god ytelse når du bruker belter og kjetting.
- Den sterke og stålfosterkede diagonale strukturen, vinkelformen og den høye mønsterbunnen på skuldrene sørger for et høyt beskyttelsesnivå mot punkteringer og maksimalt antall driftstimer.


Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
600/50-22.5	T445618	20	159 A8 / 167 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	27 300	C	1168	T55089
710/40-22.5	T445607	20	161 A8 / 168 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	28 508	C	1171	T55092
600/50-24.5	T445639	20	164 A8 / 171 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	33 075	E	1230	T545447
710/40-24.5	T445568	20	163 A8 / 170 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	36 383	E	1233	T545448
800/40-24.5	T445718	20	169 A8 / 176 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	38 745	E	1251	T545448
600/55-26.5	T445567	20	165 A8 / 172 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	36 645	E	1347	T55098
710/45-26.5	T445566	20	168 A8 / 173 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	41 423	E	1345	T55099
710/45-26.5	T445640	24	173 A8 / 180 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	44 835	E	1345	T55099
710/55-26.5 NY	T445801	24	179 A8 / 183 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	47 513	E	1485	T55102
800/40-26.5	T445594	20	170 A8 / 177 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	45 780	E	1343	T545312
750/55-26.5	T445602	24	182 A8 / 189 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	50 190	E	1477	T55102
780/50-28.5	T445581	24	182 A8 / 190 A2	FOREST KING TRS 2 SF	TT	53 918	E	1513	T545543



NOKIAN TYRES FOREST KING TRS 2+ STÅL FORSTERKET (SF)

Drivdekk for 3 akslede hogstmaskiner og lastbærere

- Skarpe ribbekanter og ekstra trekkribber gir en bred kontaktflate og maksimerer grepet uten kjettinger og belter under krevende forhold.
- Designet for å gi utmerket støtte for belter. Dekkets høye slitebane og ekstra trekkribber gir optimal kontaktflate for belter, noe som minimerer glidning og motvirker skade på dekk.
- Ekstra gummi i skulderen gir ekstra beskyttelse mot punkteringer. Diagonal struktur med stålförsterkning gjør dekket meget stabilt.




Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
600/65-34	T445714	24	169 A8 / 176 A2	FOREST KING TRS 2+ SF	TT	46 463	K	1638	T55394
710/55-34	T445715	24	173 A8 / 180 A2	FOREST KING TRS 2+ SF	TT	50 400	K	1634	T55394
710/70-34	T445716	24	181 A8 / 188 A2	FOREST KING TRS 2+ SF	TT	59 273	K	1833	T55388



NOKIAN TYRES FOREST KING TRS L-2 STÅL FORSTERKET (SF)

Drivdekk for hogstmaskiner og lastbærere

- Dekkets spesielle konstruksjon og utforming av skulderen gir veldig godt sidegrep.
- De høye og brede ribbene gir utmerket trekraft.
- Spesielt anbefalt for Ecolog 594.



Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
650/60-26.5	T445395	20	172 A8 / 179 A2	FOREST KING TRS L-2 SF	TT	41 213	E	1479	T55102


NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST – PRODUKTOVERSIKT



NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST F STÅL FORSTERKET (SF)

Erstatningsdekk (belter og kjetting) for hogstmaskiner og lastbærere

- Et pålitelig dekk selv under tøffe forhold. Rette sidevegger reduserer risikoen for kutteskade.
- Holdbart mønster og sidevegger gir lang driftstid.
- Anbefalt som erstatningsdekk for Nokian Tyres Forest King F. De eksisterende beltene fra Nokian Tyres Forest King F kan også flyttes til de nye Nordman-dekkene.




Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
710/40-22.5	T445625	16	151 A8 / 158 A2	NORDMAN FOREST F SF	TT	24 518	C	1164	T55092
710/40-24.5	T445599	20	163 A8 / 170 A2	NORDMAN FOREST F SF	TT	31 395	E	1223	T545448
600/55-26.5	T445598	20	165 A8 / 172 A2	NORDMAN FOREST F SF	TT	30 555	E	1339	T55098
710/45-26.5	T445565	20	168 A8 / 175 A2	NORDMAN FOREST F SF	TT	33 600	E	1345	T55099
750/55-26.5	T445597	20	177 A8 / 184 A2	NORDMAN FOREST F SF	TT	41 475	E	1476	T55102



NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST ELS L-2 STÅL FORSTERKET (SF)

Erstatningsdekk for hogstmaskin, lastbærer og tømmervogner

- Robust og stabilt skogsdekk.
- Slitesterkt mønster og slitesterk dekkside gir mange effektive arbeidstider.
- Anbefales som erstatningsdekk for Nokian Tyres Forest King ELS L-2. De eksisterende beltene fra Nokian Tyres Forest King ELS L-2 kan også flyttes over til de nye Nordman-dekkene.




Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
600/50-22.5	T445623	16	149 A8 / 156 A2	NORDMAN FOREST ELS L-2 SF TT	TT	26 093	E	1164	T55089



NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST TRS L-2 STÅL FORSTERKET (SF)

Erstatningsdekk (driv) for hogstmaskiner og lastbærere

- Godt sidegrep, pga dekkets konstruksjon og utformingen av dekkensiden.
- God trekraft kommer fra dekkets høye og brede ribber.
- Anbefalt som erstatningsdekk for Nokian Tyres Forest King TRS L-2.



Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
600/50-22.5	T445622	16	149 A8 / 156 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	25 358	C	1168	T55089
710/40-22.5	T445624	16	151 A8 / 158 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	25 883	C	1169	T55092
600/55-26.5	T445527	20	165 A8 / 172 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	30 135	E	1345	T55098
710/45-26.5	T445541	20	168 A8 / 175 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	33 758	E	1345	T55099
750/55-26.5	T445528	20	177 A8 / 184 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	40 793	E	1480	T55102
600/65-34	T445475	20	163 A8 / 171 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	37 958	K	1644	T55394
700/55-34	T445476	20	166 A8 / 173 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	41 055	K	1634	T55394
700/70-34	T445596	20	173 A8 / 180 A2	NORDMAN FOREST TRS L-2 SF	TT	49 718	K	1848	T55388

NOKIAN TYRES LOGGER KING – PRODUKTOVERSIKT



NOKIAN TYRES LOGGER KING LS-2 STÅL FORSTERKET (SF)

Skidderdekk for de vanskeligste forholdene og de største maskinene



- Den sterke stammen er forsterket med stålbelter som dekker hele mønsteroverflaten og skuldrene. Et veldig tykt lag med gummi som motvirker stikk og kutteskader dekker stålbeltene.
- Den rette mønsterprofilen gir en veldig bred kontaktflate med overflaten. Det åpne, aggressive mønsteret med V-formede ribber gir gode trekkraft og selvrensende egenskaper.
- De ekstreme versjonene har både ekstra lag og stålbelt i slitebanen for å få enda høyere lastekapasitet og ultimat punkteringsbeskyttelse.

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
23.1-26	T445616	16	160 A6	LOGGER KING LS-2 SF	TL	42 420	E	1623	T55102
28L-26	T445615	20	165 A6	LOGGER KING LS-2 SF	TL	50 453	E	1647	T55101
24.5-32	T445614	20	176 A2	LOGGER KING LS-2 SF	TL	55 020	K	1829	T55393
30.5L-32	T445621	20	170 A6	LOGGER KING LS-2 SF	TL	64 365	K	1843	T55388
30.5L-32	T445613	26	176 A6	LOGGER KING LS-2 EXTREME SF	TL	68 145	E	1842	T55388
35.5L-32	T445620	26	183 A6	LOGGER KING LS-2 EXTREME SF	TL	104 370	K	2009	N/A

RADIAL DEKK – SKOGSDEKK TIL LANDBRUKSTRAKTORER

NYE DIMENSJONER 2022



NOKIAN TYRES TRACTOR KING STÅLBELTE (SB) – RADIAL

Stålbeltet traktordekk for tungt skogbruk, jordarbeid og vedlikehold av veier med ny innovativ mønsterdesign



- Bredt mønster med ekstra mange trekkrubber for best grep i skogen.
- Sterk stamme, stålbeltet i sporet og aramidforsterkede sidevegger for best mulig punkteringsbeskyttelse i de tøffeste miljøene.
- Høy komfort og lave driftskostnader ved kjøring på vei (D = 65 km). Dekket har en meget stabil konstruksjon og høy lastkapasitet pga høyt lufttrykk (320 kPa).

Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
480/65 R28 NY	T445806	148 D	TRACTOR KING SB	TL	28 035	E	1359
500/65 R28	T445673	150 D	TRACTOR KING SB	TL	28 035	E	1361
540/65 R28	T445674	154 D	TRACTOR KING SB	TL	29 348	E	1413
600/65 R28	T445851	160 D	TRACTOR KING SB	TL	39 805	E	1502
600/60 R28	T445675	157 D	TRACTOR KING SB	TL	31 028	E	1431
540/65 R30	T445676	155 D	TRACTOR KING SB	TL	32 918	K	1464
540/70 R30	T445677	159 D	TRACTOR KING SB	TL	33 233	K	1518
600/70 R30	T445678	165 D	TRACTOR KING SB	TL	35 018	K	1602
620/75 R30	T445679	169 D	TRACTOR KING SB	TL	35 385	K	1692
600/65 R34	T445680	163 D	TRACTOR KING SB	TL	43 733	K	1644
600/70 R34	T445681	167 D	TRACTOR KING SB	TL	46 883	K	1703
600/65 R38	T445682	165 D	TRACTOR KING SB	TL	47 775	K	1745
650/65 R38	T445683	169 D	TRACTOR KING SB	TL	48 825	K	1811
710/70 R38	T445741	177 D	TRACTOR KING SB	TL	59 352	K	1955
800/70 R38	T445852	183 D	TRACTOR KING SB	TL	67 810	K	
650/75 R38	T445684	175 D	TRACTOR KING SB	TL	51 923	K	1941
650/85 R38	T445685	178 D	TRACTOR KING SB	TL	53 340	K	2071
650/65 R42	T445740	170 D	TRACTOR KING SB	TL	58 643	L	1913
710/70 R42	T445686	179 D	TRACTOR KING SB	TL	70 298	L	2061
710/75 R42	T445687	181 D	TRACTOR KING SB	TL	71 768	L	2133



NOKIAN TYRES TR MULTIPLUS STÅLBELTE (SB) – RADIAL

Traktordekk til skogbruk, jordarbeid og vedlikehold av veier



- Bredt mønster med trekkrubber gir godt grep i skogen.
- Utmerket selvrensende egenskaper.
- Dekket er et billigere alternativ til Tractor King, egnet for traktorer opp til 50 km/t og med begrenset belastning.

Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
500/65 R24	T445410	142 A8 / 139 B	TR MULTIPLUS SB	TL	16 328	E	1242
500/65 R28	T445411	144 A8 / 141 B	TR MULTIPLUS SB	TL	20 685	E	1341
540/65 R28	T445412	149 A8 / 146 B	TR MULTIPLUS SB	TL	22 155	E	1409
600/65 R34	T445413	157 A8 / 154 B	TR MULTIPLUS SB	TL	28 245	K	1640
600/65 R38	T445414	159 A8 / 156 B	TR MULTIPLUS SB	TL	34 020	K	1743
650/65 R38	T445415	164 A8 / 160 B	TR MULTIPLUS SB	TL	38 010	K	1808

DIAGONAL DEKK – SKOGSDEKK TIL LANDBRUKSTRAKTORER

NYHET 2022



NOKIAN TYRES TR FOREST 2 DIAGONAL

Dekk til skogstraktorer som krever styrke og stabilitet

- Avansert stammekonstruksjon gjør at dekket demper gynging og støt som også gir en overlegen stabilitet (16PR).
- Gummiblandingen er spesielt utviklet for kjøring i skog.
- Sterk diagonalstruktur med forsterket skulder som minsker risikoen for stikk og kuttskader.



Dimensjon	Art nr	PR	LI/SS	Mønster	Typ	Cirkapris [SEK/st]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]
320/85-24 (12.4-24)	T445784	16	130 A8 / 127 B	TR FOREST 2	TL	10 080	E	1174
340/85-24 (13.6-24)	T445780	16	134 A8 / 131 B	TR FOREST 2	TL	12 023	E	1223
380/85-24 (14.9-24)	T445778	16	140 A8 / 137 B	TR FOREST 2	TL	14 385	E	1266
340/85-28 (13.6-28)	T445785	16	136 A8 / 133 B	TR FOREST 2	TL	10 343	E	1308
380/85-28 (14.9-28)	T445790	16	142 A8 / 139 B	TR FOREST 2	TL	15 120	E	1366
420/85-28 (16.9-28)	T445789	16	148 A8 / 145 B	TR FOREST 2	TL	17 483	E	1434
420/85-30 (16.9-30)	T445786	16	149 A8 / 146 B	TR FOREST 2	TL	18 060	K	1489
420/85-34 (16.9-34)	T445779	16	151 A8 / 148 B	TR FOREST 2	TL	19 688	K	1577
460/85-34 (18.4-34)	T445777	16	155 A8 / 152 B	TR FOREST 2	TL	23 153	K	1638
420/85-38 (16.9-38)	T445793	16	152 A8 / 149 B	TR FOREST 2	TL	23 783	K	1678
460/85-38 (18.4-38)	T445788	16	157 A8 / 154 B	TR FOREST 2	TL	26 250	K	1750
520/85-38 (20.8-38)	T445787	16	164 A8 / 160 B	TR FOREST 2	TL	31 290	K	1832



NOKIAN TYRES FOREST KING T STÅL FORSTERKET (SF) - DIAGONAL

Dekk til skidder og tunge traktorer som arbeider i skogen

- Spesielt utviklet for tunge skogstraktorer og skidder maskiner.
- Anbefales for rydding og kjøring i vanskelig skogsterreng.
- Gode selvrensende egenskaper.



Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
500/70-28	T445335	146 A8 / 153 A2	FOREST KING T SF	TT	23 363	E	1405	T545229
540/70-30	T445314	152 A8 / 159 A2	FOREST KING T SF	TT	29 348	K	1518	T55371
650/75-38	T445313	168 A8 / 175 A2	FOREST KING T SF	TT	47 093	K	1956	T545322

DEKK MED KNASTE MØNSTER FOR ENTREPRENØRER, INDUSTRI OG LANDBRUKSTRAKTORER




NOKIAN TYRES TRI 2

Allsidige helårsdekk for profesjonelt entreprenørskap

M+S

- Meget egnet for bruk i moderne landbruk, og maskinentreprenørvirksomhet under varierende forhold og terreng.
- Stabil og behagelig på veien, skånsom mot følsomme grøntområder. Godt grep og behagelig veigrep selv med tunge belastninger.
- M+S mønster gir deg et pålitelig grep for sikker kjøring selv på snø og is.



Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
85-profil							
320/85R28 (12.4R28)	T445579	141 A8 / 136 D	TRI 2	TL	15 593	E	1255
80-profil							
250/80R16	T845495	119 G	TRI 2	TL	6 195	A	806
340/80R18	T445391	143 A8 / 138 D	TRI 2	TL	11 445	C	1001
360/80R20 (13.6R20)	T445389	147 A8 / 143 D	TRI 2	TL	14 175	C	1092
300/80R24 (11.2R24)	T445419	133 A8 / 128 D	TRI 2	TL	14 228	E	1090
340/80R24 (12.4R24)	T445376	140 A8 / 135 D	TRI 2	TL	14 543	E	1154
360/80R24 (13.6R24)	T445378	143 A8 / 138 D	TRI 2	TL	15 225	E	1186
400/80R24 (14.9R24)	T445372	149 A8 / 144 D	TRI 2	TL	17 168	E	1250
440/80R24 (16.9R24)	T445385	154 A8 / 149 D	TRI 2	TL	19 478	E	1314
360/80R28 (13.6R28)	T445550	146 A8 / 142 D	TRI 2	TL	18 218	E	1287
400/80R28 (14.9R28)	T445383	151 A8 / 146 D	TRI 2	TL	20 160	E	1351
440/80R28 (16.9R28)	T445337	156 A8 / 151 D	TRI 2	TL	21 945	E	1415
440/80R30 (16.9R30)	T445384	157 A8 / 153 D	TRI 2	TL	23 415	E	1466
480/80R30 (18.4R30)	T445386	162 A8 / 157 D	TRI 2	TL	25 568	K	1530
440/80R34 (16.9R34)	T445369	159 A8 / 155 D	TRI 2	TL	26 985	K	1568
480/80R34 (18.4R34)	T445370	164 A8 / 159 D	TRI 2	TL	29 190	K	1632
480/80R38 (18.4R38)	T445377	166 A8 / 161 D	TRI 2	TL	32 078	K	1733
540/80R38 (20.8R38)	T445338	172 A8 / 167 D	TRI 2	TL	38 693	K	1829
620/80R42	TLS5518	181 A8 / 177 D	TRI 2 LSM*	TL	49 035	L	2059
75-profil							
250/75R16	T845539	120 G	TRI 2	TL	5 775	A	782
70-profil							
360/70R20 (12.4R20)	T445569	136 A8 / 131 D	TRI 2	TL	14 333	C	1012
500/70R24 (19.5LR24)	T445467	164 A8 / 159 D	TRI 2	TL	21 893	E	1310
600/70R30	T445657	171 A8 / 166 D	TRI 2	TL	35 543	K	1566
710/70R42	TLS5655	185 A8 / 180 D	TRI 2 LSM*	TL	56 280	L	2045
65-profil							
420/65R24	T445392	151 A8 / 146 D	TRI 2	TL	17 535	E	1156
460/65R24	T445393	156 A8 / 151 D	TRI 2	TL	20 055	E	1208
540/65R24 (16.9R24)	T445420	158 A8 / 154 D	TRI 2	TL	23 783	E	1312
480/65R28 (14.9R28)	T445444	154 A8 / 149 D	TRI 2	TL	24 255	E	1335
540/65R28 (16.9R28)	T445442	160 A8 / 155 D	TRI 2	TL	24 990	E	1413
540/65R30 (16.9R30)	T445371	161 A8 / 156 D	TRI 2	TL	30 135	K	1464
600/65R34 (18.4R34)	T445656	169 A8 / 164 D	TRI 2	TL	40 163	K	1619
600/65R38 (18.4R38)	T445445	170 A8 / 166 D	TRI 2	TL	40 635	K	1745
650/65R38 (20.8R38)	T445443	175 A8 / 170 D	TRI 2	TL	42 105	K	1811
650/65R42 (20.8R42)	TLS5390	176 A8 / 171 D	TRI 2 LSM*	TL	49 035	L	1913


LSM* eller "Low Spot Marking" betyr at dekket er merket med LSM-symbolet, som gjør det mulig å matche mot felgen med HSM-symbolet for å minimere ubalanse i hjulet.

NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA TRI

Vinterdekk til traktorer og anleggsmaskiner

M+S

- Flere grepskanter med jevnt fordelt overflatetrykk gir et veldig godt grep, utmerket veihold og høyere produktivitet hele året – med eller uten pigger.
- Vedlikehold av infrastruktur hele året krever holdbarhet på forskjellige underlag. Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI varer år etter år, selv når det brukes på asfalterte veier.
- Selv det tyngste tilbehøret kan nå være en del av maskinen. Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI har stabile og forutsigbare funksjoner som muliggjør komfortabel kjøring i alle slags vær.
- Seipet mønsterdesign med forhåndsmerkede piggplasseringer.



Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
80-profil							
250/80R16	T845541	119 G	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	6 180	A	818
340/80R18	T445665	143 A8 / 138 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	12 128	C	1001
360/80R20 (13.6R20)	T445666	148 A8 / 143 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	14 753	C	1093
300/80R24 (11.2R24)	T445757	133 A8 / 128 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	14 963	E	1090
340/80R24 (12.4R24)	T445753	140 A8 / 135 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	15 540	E	1154
360/80R24 (13.6R24)	T445587	143 A8 / 138 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	16 118	E	1186
400/80R24 (14.9R24)	T445582	149 A8 / 144 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	18 218	E	1250
440/80R24 (16.9R24)	T445634	154 A8 / 149 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	20 685	E	1294
360/80R28 (13.6R28)	T445752	146 A8 / 142 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	19 215	E	1287
400/80R28 (14.9R28)	T445584	151 A8 / 146 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	21 420	E	1351
440/80R28 (16.9R28)	T445563	156 A8 / 151 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	22 995	E	1415
440/80R30 (16.9R30)	T445758	157 A8 / 153 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	25 043	K	1456
480/80R30 (18.4R30)	T445754	162 A8 / 157 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	27 300	K	1536
440/80R34 (16.9R34)	T445588	159 A8 / 155 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	28 298	K	1568
480/80R34 (18.4R34)	T445583	164 A8 / 159 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	30 923	K	1632
480/80R38 (18.4R38)	T445585	166 A8 / 161 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	34 020	K	1733
540/80R38 (20.8R38)	T445564	172 A8 / 167 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	40 583	K	1829
75-profil							
250/75R16	T845540	120 G	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	6 090	A	783
70-profil							
400/70R18	T445832	147 A8 / 143 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	15 278	C	1018
360/70R20 (12.4R20)	T445756	136 A8 / 131 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	14 753	C	1029
400/70R20 (16.0R20)	T445636	149 A8 / 144 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	15 278	C	1072
460/70R24 (17.5R24)	T445669	166 A8 / 161 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	21 000	E	1255
500/70R24 (19.5LR24)	T445671	171 A8 / 166 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	22 995	E	1314
540/70R24	T445672	175 A8 / 170 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	24 780	E	1367
600/70R30	T445848	171 A8 / 166 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	37 320	K	1581
600/70R34	T445700	172 A8 / 168 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	37 328	K	1676
710/70R42	TLS5847	185 A8 / 180 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	59 094	L	2065
65-profil							
420/65R24	T445586	151 A8 / 146 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	18 533	E	1156
540/65R28 (16.8R28)	T445772	160 A8 / 155 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	26 250	E	1405
540/65R30 (16.9R30)	T445609	161 A8 / 156 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	31 710	K	1464
540/65R30 (16.9R30)	T445736	171 A8 / 166 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	34 860	K	1464
650/65R38 (20.8R38)	T445773	178 A8 / 170 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	44 205	K	1820
650/65R42 (20.8R42)	TLS5595	176 A8 / 171 D	HAKKAPELIITTA TRI SB LSM*	TL	51 503	L	1913
60-profil							
400/60R18	T445667	148 A8 / 143 D	HAKKAPELIITTA TRI SB	TL	12 705	C	950


LSM* eller "Low Spot Marking" betyr at dekket er merket med LSM-symbolet, som gjør det mulig å matche mot felgen med HSM-symbolet for å minimere ubalanse i hjulet.



NOKIAN TYRES TRI STEEL STÅLBELTE (SB) – RADIAL

Spesielle dekk for teleskoplastere og mindre lastere

- Spesielle dekk utviklet for teleskoplastere, hjullastere og andre maskiner som fungerer der risikoen for punktering og punkteringskader er høy.
- Utmerket valg for maskiner på gjenvinnings- og avfallssentre.
- Sterk stamme og stålbelt i sporet for best mulig punkteringsbeskyttelse i de tøffeste miljøene.



Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
65-profil							
460/65R24	T445245	156 A8 / 151 D	TRI STEEL SB	TL	20 213	E	1208
480/65R24	T445222	151 A8 / 146 D	TRI STEEL SB	TL	20 528	E	1234


UTGÅENDE PRODUKT



NOKIAN TYRES TRI 2 EXTREME STEEL STÅLBELTE (SB) – RADIAL

Traktordekk spesielt utviklet for kjøring med kjetting under ekstreme forhold **M+S**

- Gummiblandingen i banen er spesielt utviklet for å tåle kontinuerlig kjøring med kjettinger (mindre enn 9 mm) både på veien og i naturen.
- Ekstremt slitesterkt dekk når du kjører på tøffe underlag.
- Når det brukes uten kjettinger, anbefales TRI 2, som har bedre vintergrep enn TRI 2 Extreme Steel.



Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
80-profil							
400/80R24 (14.9R24)	T445530	149 A8 / 144 D	TRI 2 EXTREME STEEL SB	TL	19 005	E	1250
440/80R24 (16.9R24)	T445531	154 A8 / 149 D	TRI 2 EXTREME STEEL SB	TL	19 583	E	1314
440/80R28 (16.9R28)	T445532	156 A8 / 151 D	TRI 2 EXTREME STEEL SB	TL	24 098	E	1415
480/80R34 (18.4R34)	T445533	164 A8 / 159 D	TRI 2 EXTREME STEEL SB	TL	32 078	K	1632
480/80R38 (18.4R38)	T445534	166 A8 / 161 D	TRI 2 EXTREME STEEL SB	TL	35 333	K	1733
540/80R38 (20.8R38)	T445535	172 A8 / 167 D	TRI 2 EXTREME STEEL SB	TL	42 525	K	1829

TRAKTORDEKK TIL LANDBRUK

NYHET 2020



NOKIAN TYRES GROUND KING STÅLBELTE (SB) – RADIAL

Traktordekk med trekraft på alle underlag og høy ytelse på veien

M+S

- Trekraft og stabilitet på myke underlag, hastighet, komfort og presisjon i veitransport – hybrilug™ -teknologi kombinerer de beste egenskapene til traktor og knastedekk.
- Med slitesterk gummiblanding av høy kvalitet og et stort kontaktområde, gir dekket flere driftstimer – selv for lengre kjøring på vei.
- Et allsidig dekk for bruk med tunge arbeidsredskaper og tunge belastninger.



Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
85-profil							
650/85R38	T445743	178 D / 175 E	GROUND KING SB	TL	61 950	K	2067
75-profil							
710/75R42	TLS5722	181 D / 178 E	GROUND KING SB LSM*	TL	69 405	L	2133
70-profil							
420/70R28	T445733	144 D / 141 E	GROUND KING SB	TL	17 955	E	1349
480/70R28	T445735	151 D / 148 E	GROUND KING SB	TL	22 575	E	1421
600/70R28	T445763	164 D / 160 E	GROUND KING SB	TL	25 830	E	1563
600/70R30	T445726	165 D / 161 E	GROUND KING SB	TL	33 863	K	1588
600/70R34	T445730	167 D / 163 E	GROUND KING SB	TL	36 593	K	1704
520/70R38	T445732	160 D / 157 E	GROUND KING SB	TL	36 750	K	1749
580/70R38	T445734	166 D / 163 E	GROUND KING SB	TL	40 268	K	1827
710/70R38	TLS5744	177 D / 174 E	GROUND KING SB LSM*	TL	61 320	K	1960
710/70R42	TLS5725	179 D / 175 E	GROUND KING SB LSM*	TL	66 255	L	2061
65-profil							
480/65R28	T445764	148 D / 145 E	GROUND KING SB	TL	24 990	E	1352
540/65R28	T445737	154 D / 151 E	GROUND KING SB	TL	25 725	E	1403
600/65R28	T445762	160 D / 156 E	GROUND KING SB	TL	26 513	E	1509
540/65R30	T445728	155 D / 152 E	GROUND KING SB	TL	31 028	K	1475
600/65R34	T445729	163 D / 159 E	GROUND KING SB	TL	35 070	K	1644
650/65R34	T445731	167 D / 164 E	GROUND KING SB	TL	41 843	K	1710
600/65R38	T445765	165 D / 161 E	GROUND KING SB	TL	41 475	K	1745
650/65R38	T445738	169 D / 166 E	GROUND KING SB	TL	43 418	K	1821
650/65R42	TLS5727	170 D / 167 E	GROUND KING SB LSM*	TL	50 505	L	1913

LSM* eller "Low Spot Marking" betyr at dekket er merket med LSM-symbolet, som gjør det mulig å matche mot felgen med HSM-symbolet for å minimere ubalanse i hjulet.



EXPERIENCE + INNOVATION = REVOLUTION



FLOTATION DEKK TIL LANDBRUK OG ENTREPRENØRER



NOKIAN TYRES COUNTRY KING STÅLBELTE (SB) – RADIAL

Dekk til hengere og gjødselvogner

- På veien eller ute i marken – Nokian Tyres Country King håndterer lett tunge laster og muliggjør allsidig bruk av utstyr under mange forskjellige forhold.
- Bredt mønsterdesign gir utmerkede selvrensende egenskaper.
- Sterk, balansert radial konstruksjon med lav rullemotstand mer økonomisk og produktiv arbeidstid.





Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
500/60 R22.5	T445453	155 D	COUNTRY KING SB	TL	15 068	C	1172
560/45 R22.5	T445402	152 D	COUNTRY KING SB	TL	15 330	C	1078
560/60 R22.5	T445401	161 D	COUNTRY KING SB	TL	18 375	C	1237
580/65 R22.5	T445405	166 D	COUNTRY KING SB	TL	20 108	C	1326
600/50 R22.5	T445441	159 D	COUNTRY KING SB	TL	19 845	C	1171
650/50 R22.5	T445407	163 D	COUNTRY KING SB	TL	20 265	C	1222
710/35 R22.5	T445542	157 D	COUNTRY KING SB	TL	21 630	C	1070
710/45 R22.5	T445496	165 D	COUNTRY KING SB	TL	20 318	C	1212
600/55 R26.5	T445653	165 D	COUNTRY KING SB	TL	24 413	E	1335
620/60 R26.5	T445404	169 D	COUNTRY KING SB	TL	25 515	E	1403
650/65 R26.5	T445440	174 D	COUNTRY KING SB	TL	28 193	E	1519
710/50 R26.5	T445406	170 D	COUNTRY KING SB	TL	28 245	E	1383
800/45 R26.5	T445600	174 D	COUNTRY KING SB	TL	31 133	E	1394
650/65 R30.5	T445611	176 D	COUNTRY KING SB	TL	40 530	K	1623
750/60 R30.5	T445610	181 D	COUNTRY KING SB	TL	42 893	K	1679



NOKIAN TYRES ELS RADIAL STÅLBELTE (SB) – RADIAL

Dekk til hengere og gjødselvogner

- Slitebanen har utmerkede selvrensende egenskaper.
- Dekket ruller lett i felt og har minimal miljøpåvirkning.
- Sterk, balansert radial konstruksjon med lav rullemotstand gir mer økonomisk og produktiv arbeidstid.
- Design med åpent mønster kombinert med slitesterk gummiblanding gir lang og stabil levetid – selv i den tyngste bruken.



Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
600/50 R22.5	T445708	159 D	ELS SB	TL	17 745	C	1164
710/45 R22.5	T445659	165 D	ELS SB	TL	20 318	C	1212
600/55 R26.5	T445654	165 D	ELS SB	TL	20 843	E	1329
650/65 R26.5	T445465	174 D	ELS SB	TL	26 565	E	1518
700/50 R26.5	T445641	170 D	ELS SB	TL	24 465	E	1373
750/55 R26.5	T445601	177 D	ELS SB	TL	31 028	E	1493
850/50 R30.5	T445499	182 D	ELS SB	TL	46 778	K	1625
710/55 R34	T445470	177 D	ELS SB	TL	37 905	K	1645
800/50 R34	T445469	181 D	ELS SB	TL	41 108	K	1650
800/60 R34	T445500	186 D	ELS SB	TL	43 260	K	1814



NOKIAN TYRES CT STÅLBELTE (SB) - RADIAL

Dekk til tunge tilhengere som krever ekstrem holdbarhet

- Den utrolig robuste gummiblandingen som beskytter mot kutt og skjæreskader.
- (CCR) gir beskyttelse mot uventede skader og takket være lav slitasje gir dette en lang levetid.
- Overlegen punkteringsbeskyttelse takket være tre lag med stålbelter og ekstra dypt mønster.
- Ekstremt sterk stamme og bred kontaktflate mot bakken gir dekket en høy lastindeks og gjør tilhengerne enkle å laste og stabile å kjøre.



Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
560/60 R22.5	T445626	165 D	CT SB	TL	20 580	C	1245
600/50 R22.5	T445627	163 D	CT SB	TL	22 155	C	1173
600/55 R26.5	T445782	173 D	CT SB	TL	27 825	E	1334
650/55 R26.5	T445556	177 D	CT SB	TL	32 970	E	1389
600/60 R30.5	T445629	173 D	CT SB	TL	35 070	K	1496

DEKK TIL HAVNER OG TERMINALER

NOKIAN TYRES HTS G2 E-4

Dekk med mønstret slitebane for havne og terminalmaskiner. Egner seg også for sagbruk og trelastlagre.

- Spesialutviklet gummiblanding gir lavere slitasje og mange driftstimer på terminaler.
- Stabil og holdbar stamme for sikker lastning og kjøring.
- Mønstret slitebane gir bedre grep, for eksempel om vinteren og i våte forhold.




Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr O-ring*
14.00-24	T445710	28	188 A5	HTS G2 E-4	TL	26 513	E	1397	HTOC00004
16.00-25	T445711	36	199 A5	HTS G2 E-4	TL	44 835	E	1537	HTOC00004
18.00-25	T445637	40	207 A5	HTS G2 E-4	TL	57 645	E	1667	HTOC00004
18.00-33	T445662	40	214 A5	HTS G2 E-4	TL	69 353	E	1866	HTOC00011

* Riktig O-ring inngår ved levering av dekk.

NOKIAN TYRES HTS G2 L-4S

Dekk med slett slitebane for havne og terminalmaskiner.

- Spesialutviklet gummiblanding gir lavere slitasje og mange driftstimer på terminaler.
- Stabil og holdbar stamme for sikker lastning og kjøring.
- Glatt slitebane gir høyere holdbarhet.



Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr O-ring*
18.00-25	T445638	40	207 A5	HTS G2 L-4S	TL	73 553	E	1667	HTOC00004
18.00-33	T445663	40	214 A5	HTS G2 L-4S	TL	79 748	E	1860	HTOC00011

* Riktig O-ring inngår ved levering av dekk.

NOKIAN TYRES RTG

Dekk til RTG-kraner

- Utformingen av dekket med avrundede skuldre og mønster reduserer kraften som kreves for å kontrollere RTG-kranen.
- Dekk med lav varmeutvikling reduserer slitasje og risiko for skade.
- Lav rullemotstand gir lave drivstoffkostnader.



Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr O-ring*
14.00-24	T445471	28	186 A5	RTG	TL	28 140	E	1363	HTOC00004
18.00-25	T445468	40	207 A5	RTG	TL	56 490	E	1665	HTOC00004

* Riktig O-ring inngår ved levering av dekk.

NOKIAN TYRES HTS TUGGER

Dekk til terminaltraktorer

- Det første dekket på markedet spesielt utviklet for terminaltraktorer.
- Sterk flerlagsstruktur gir høy belastningskapasitet.
- Spesielt utviklet mønster gir presis kjørerespons for økt sikkerhet.



Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
315/60 R 22.5	T445221	174 A5	HTS TUGGER	TL	12 600	C	948

DEKK TIL GRUVEARBEID OG TUNNELBORING

NOKIAN TYRES MINE KING L-5S

Dekk til underjordiske lastere

- Ny stamme og beltemateriale gir dekket et maksimalt trykk på henholdsvis 8 bar og 10 bar (12.00-20).
- Ekstra lag (PR) gir økt sikkerhet og høyere lastekapasitet, noe som gjør dekket egnet til bruk på tyngre maskiner.
- Mønsterdybdeindikatoren er plassert på utsiden av dekket, noe som letter service og inspeksjon.



Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
12.00-20	T445544	20	173 A2	MINE KING L-5S	TT	23 730	C	1179	T52810

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr O-ring*
17.5-25	T445540	24	184 A2	MINE KING L-5S	TL	48 038	E	1400	HTOC00003
18.00-25	T445545	32	202 A2	MINE KING L-5S	TL	72 450	E	1675	HTOC00004
26.5-25	T445546	36	209 A2	MINE KING L-5S	TL	125 475	E	1791	HTOC00004
29.5-29	T445547	40	218 A2	MINE KING L-5S	TL	138 810	E	2020	HTOC00008

* Riktig O-ring inngår ved levering av dekk.

NOKIAN TYRES MINE L-3S

Dekk til underjordiske lastere for bruk med kjettinger

- Spesielt utviklede dekk for underjordiske lastere med beskyttelseskjetting som øker produktiviteten og maksimerer dekkens levetid.
- Dekkets dimensjon er tilpasset for rask montering av beskyttelseskjetting.
- Mønsterdybdeindikatoren er plassert på utsiden av dekket, noe som letter service og inspeksjon.



Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr O-ring*
26.5-25	T445522	36	209 A2	MINE L-3S	TL	124 635	E	1706	HTOC00004

* Riktig O-ring inngår ved levering av dekk.

NYHET 2020

NOKIAN TYRES MINE KING E-4

Dekk til borerigger

- Ekstra sterk stamme med et maksimalt trykk på 10 bar.
- Skarpe skuldre og bred kontaktflate for best grep.
- Dypt mønster og solid midtparti for økt motstand mot punktering.
- Mønsterdybdeindikatoren er plassert på utsiden av dekket, noe som letter service og inspeksjon.



Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
12.00-20	T445712	20	175 A2	MINE KING E-4	TT	20 265	C	1147	T52810
14.00-20	T445617	20	178 A2	MINE KING E-4	TT	23 258	C	1223	T52920


Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr O-ring*
14.00-24	T445709	28	188 A2	MINE KING E-4	TL	35 333	E	1391	HTOC00004

* Riktig O-ring inngår ved levering av dekk.

NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2 MINE

Dekk til borerigger, gruvemaskiner og gravemaskiner

- Ekstra robust konstruksjon for økt punkteringsbeskyttelse og maksimal levetid.
- Ekstra bredt dekkmønster gir økt stabilitet.
- Mønsterdybdeindikatoren er plassert på utsiden av dekket, noe som letter service og kontroll.



NYHET 2020




Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
10.00-20	T445770	16	164 A5	ARMOR GARD 2 MINE	TT	9 555	C	1066	T52620

NOKIAN TYRES ARMOR GARD MINE

Dekk til borerigger, gruvemaskiner, løftetrucker og gravemaskiner

- Robust konstruksjon for lang levetid.
- Dekkmønsteret gir godt grep og presis kjørerespons.
- Mønsterdybdeindikatoren er plassert på midtlinjen.



Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
9.00-20	T445562	16	160 A5	ARMOR GARD MINE	TT	11 603	E	1038	T52520


DEKK TIL HJULLASTER



NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA LOADER Vinterdekk for hjullastere og veihøvler

M+S

- Åpen knastedesign gir utmerket selvrensing.
- Aggressiv mønsterdesign gir veldig godt sidegrep og trekkgrep.
- Ny gummiblandning og mer gummi i mønsteret gir bedre grep og økt levetid.
- Stammen er designet for å gi bedre stabilitet og lengre levetid.
- Seipet mønsterdesign uten retning med forhåndsmerkede piggplasseringer.



Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr O-ring*
14.00 R24	T445691	153 A8 / 176 A2	HAKKAPELIITTA LOADER	TL	23 310	E	1363	HTOC00013
17.5 R25	T445590	153 A8 / 176 A2	HAKKAPELIITTA LOADER	TL	26 723	E	1344	HTOC00003
20.5 R25	T445591	186 A2	HAKKAPELIITTA LOADER	TL	39 323	E	1487	HTOC00004
23.5 R25	T445592	195 A2	HAKKAPELIITTA LOADER	TL	44 993	E	1611	HTOC00004

* Riktig O-ring inngår ved levering av dekk.



HELÅRSDEKK TIL HJULLASTER
MED GODT VINTERGREP




NOKIAN TYRES LOADER GRIP 2

Utmerket grep og slitasje for hjullastere og veihøvlere

M+S

- Utmerket trekkraft og sidegrep på både grus og myke overflater. M + S godkjenning!
- Holdbar og stabil konstruksjon, anbefalt selv på krevende underlag.
- Ekstra beskyttelse på dekkets side mot kutt og slitasje.



Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr O-ring*
15.5 R25	T445463	152 B / 169 A2	LOADER GRIP 2 L-3	TL	23 835	E	1280	HTOC00003


* Riktig O-ring inngår ved levering av dekk.



NOKIAN TYRES LOADER GRIP

Utmerket grep og slitasje for hjullastere og veihøvlere


- Utmerket trekkraft og sidegrep på både grus og myke overflater.
- Holdbar og stabil konstruksjon, anbefalt selv på krevende underlag.
- Ekstra beskyttelse på siden av dekket mot kutt og slitasje.



Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr O-ring*
17.5 R25	T445255	157 B / 176 A2	LOADER GRIP L-3	TL	25 305	E	1340	HTOC00003
20.5 R25	T445171	168 B / 186 A2	LOADER GRIP L-3	TL	34 073	E	1493	HTOC00004
23.5 R25	T445223	176 B / 195 A2	LOADER GRIP L-3	TL	40 215	E	1607	HTOC00004

* Riktig O-ring inngår ved levering av dekk.

DEKK TIL HJULGRAVERE – PRODUKTOVERSIKT



NOKIAN TYRES EXCAVATOR

Gravemaskindekk med maksimal Trekkraft, anbefales på løst underlag



NOKIAN TYRES GROUND KARE

Allround dekk med høy komfort på vei, og bra trekkraft på myke underlag



NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2

Stabilitet i Premiumklasse for gravearbeid på hardt underlag



BRUKSOMRÅDER	Leire, jord og sand	Grøntanlegg, sand og vei	Sand og asfalt
--------------	---------------------	--------------------------	----------------

YTELSE

HARDE UNDERLAG	3	3	5
MYKE UNDELAG	4	5	3
LEIRE/JORD	5	3	3
SNØ/IS	2	4	3
SLITEBANE LEVETID PÅ VEI	2	3	5
KOMFORT PÅ VEI	3	5	5
STABILITET	4	4	5

EGENSKAPER

MØNSTERTYPE	Ribb	Knast	Knast
KONSTRUKSJON	Diagonal	Diagonal	Diagonal
STÅLFORSTERKET	Ja	Ja	-
PUNKTERINGSBESKYTTELSE	Ja	Ja	Ja
HASTIGHETSKLASSE	A8	A8	B
DIMENSJONER	600/50-22.5 650/45-22.5 710/40-22.5	600/50-22.5 650/45-22.5 710/40-22.5	10.00-20 11.00-20
PIGGING AV DEKK	-	Ja	-
TL/TT	TL	TL	TT
KOMPLETTE HJUL	Tilgjengelig	Tilgjengelig	-

DEKK TIL SINGELMONTERING HJULGRAVER



NOKIAN TYRES EXCAVATOR STÅL FORSTERKET (SF)

Gravemaskindekk (singlemontering) for maksimal trekkraft

- Åpen V-formet mønsterdesign for best trekkraft.
- Stålarmering i banen motvirker stikk- og kuttskader.
- Forsterkede skuldre mot støtskader.
- Høy lastekapasitet og stabilitet.



Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
600/50-22.5	T445604	24	173 A8	EXCAVATOR SF	TL	29 978	C	1153
650/45-22.5	T445605	24	175 A8	EXCAVATOR SF	TL	31 658	C	1150
710/40-22.5	T445606	24	173 A8	EXCAVATOR SF	TL	33 915	C	1152

NYE DIMENSJONER 2022



NOKIAN TYRES GROUND KARE STÅL FORSTERKET (SF)

Gravemaskindekk (singlemontering) for allroundkjøring

- Spesialdesignet dekkmønster med lavt overflatetrykk og mange kanter for økt trekkraft gjør dekkene skånsomme mot underlaget.
- Robust konstruksjon som absorberer vibrasjoner og støt, bidrar til høy stabilitet.
- Stålbelt i banen motvirker stikk- og kutteskader.
- Større knaster i midten for jevn og behagelig kjøring på veien og redusert drivstofforbruk.
- Gode selvrensende egenskaper takket være større spor i ytterkantene av mønsteret.



Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
600/40-22.5	NY T445828	24	173 A8	GROUND KARE SF	TL	28 245	C	1152
600/50-22.5	NY T445798	24	173 A8	GROUND KARE SF	TL	29 978	C	1156
650/45-22.5	T445664	24	175 A8	GROUND KARE SF	TL	31 658	C	1145
710/40-22.5	NY T445799	24	173 A8	GROUND KARE SF	TL	33 915	C	1150

NOKIAN TYRES EXCAVATOR – KOMPLETTE HJUL ETTER DEKKDIMENSJON

KOMPLETTE HJUL – DEKKDIMENSJON: 600/50-22.5 NOKIAN TYRES EXCAVATOR

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Farge felg
600/50-22.5	HTWS00205	24	173 A8	EXCAVATOR SF	TL	40 740	C	1153	Sølv (RAL 9006)
600/50-22.5	HTWS00204	24	173 A8	EXCAVATOR SF	TL	40 740	C	1153	Volvo Gul
600/50-22.5	HTWS00696	24	173 A8	EXCAVATOR SF	TL	40 740	C	1153	Svart (RAL 9005)
600/50-22.5	HTWS00836	24	173 A8	EXCAVATOR SF	TL	40 740	C	1153	Grå (RAL 7043)

Felg: AG 20x22.5, 10 bolt og offset 0 mm, lakkert i spesifisert felgfarge.

KOMPLETTE HJUL – DEKKDIMENSJON: 650/45-22.5 NOKIAN TYRES EXCAVATOR

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Farge felg
650/45-22.5	HTWS00263	24	175 A8	EXCAVATOR SF	TL	43 029	C	1150	Sølv (RAL 9006)
650/45-22.5	HTWS00206	24	175 A8	EXCAVATOR SF	TL	43 029	C	1150	Volvo Gul
650/45-22.5	HTWS00585	24	175 A8	EXCAVATOR SF	TL	43 029	C	1150	Svart/gra (RAL 7021)
650/45-22.5	HTWS00581	24	175 A8	EXCAVATOR SF	TL	43 029	C	1150	Svart (RAL 9005)
650/45-22.5	HTWS00837	24	175 A8	EXCAVATOR SF	TL	43 029	C	1150	Grå (RAL 7043)

Felg: AG 22x22.5, 10 bolt og offset -30 mm, lakkert i spesifisert felgfarge.

650/45-22.5	HTWS01334	24	175 A8	EXCAVATOR SF	TL	43 029	C	1150	JCB Gul
-------------	-----------	----	--------	--------------	----	--------	---	------	---------

Felg: AG 22x22.5, 10 bolt og offset -50 mm, lakkert i spesifisert felgfarge. Passer kun JCB.

KOMPLETTE HJUL – DEKKDIMENSJON: 710/40-22.5 NOKIAN TYRES EXCAVATOR

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Farge felg
710/40-22.5	HTWS00202	24	173 A8	EXCAVATOR SF	TL	45 707	C	1152	Sølv (RAL 9006)
710/40-22.5	HTWS00203	24	173 A8	EXCAVATOR SF	TL	45 707	C	1152	Volvo Gul
710/40-22.5	HTWS00795	24	173 A8	EXCAVATOR SF	TL	45 707	C	1152	Svart (RAL 9005)
710/40-22.5	HTWS01477	24	173 A8	EXCAVATOR SF	TL	45 707	C	1152	Svart/gra (RAL 7021)

Felg: AG 24x22.5, 10 bolt og offset -50 mm, lakkert i spesifisert felgfarge.

NOKIAN TYRES GROUND KARE – KOMPLETTE HJUL ETTER DEKKDIMENSJON

KOMPLETTE HJUL – DEKKDIMENSJON: 600/40-22.5 NOKIAN TYRES GROUND KARE

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Farge felg
600/40-22.5	Kontakt selger	24	167 A8	GROUND KARE SF	TL	39 008	C	1052	Sølv (RAL 9006)
600/40-22.5	HTWS01927	24	167 A8	GROUND KARE SF	TL	39 008	C	1052	Volvo Gul
600/40-22.5	Kontakt selger	24	167 A8	GROUND KARE SF	TL	39 008	C	1052	Volvo Grå
600/40-22.5	Kontakt selger	24	167 A8	GROUND KARE SF	TL	39 008	C	1052	Svart (RAL 9005)
600/40-22.5	Kontakt selger	24	167 A8	GROUND KARE SF	TL	39 008	C	1052	Grå (RAL 7043)

Felg: AG 22x22.5, med tilpasset bolt og offset, lakkert i spesifisert felgfarge

KOMPLETTE HJUL – DEKKDIMENSJON: 600/50-22.5 NOKIAN TYRES GROUND KARE

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Farge felg
600/50-22.5	HTWS01610	24	173 A8	GROUND KARE SF	TL	40 740	C	1156	Sølv (RAL 9006)
600/50-22.5	HTWS01611	24	173 A8	GROUND KARE SF	TL	40 740	C	1156	Volvo Gul
600/50-22.5	HTWS01612	24	173 A8	GROUND KARE SF	TL	40 740	C	1156	Svart (RAL 9005)
600/50-22.5	HTWS01613	24	173 A8	GROUND KARE SF	TL	40 740	C	1156	Grå (RAL 7043)

Felg: AG 20x22.5, 10 bolt og offset 0 mm, lakkert i spesifisert felgfarge.

KOMPLETTE HJUL – DEKKDIMENSJON: 650/45-22.5 NOKIAN TYRES GROUND KARE

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Farge felg
650/45-22.5	HTWS00973	24	175 A8	GROUND KARE SF	TL	43 029	C	1145	Sølv (RAL 9006)
650/45-22.5	HTWS00968	24	175 A8	GROUND KARE SF	TL	43 029	C	1145	Volvo Gul
650/45-22.5	HTWS00885	24	175 A8	GROUND KARE SF	TL	43 029	C	1145	Svart/gra (RAL 7021)
650/45-22.5	HTWS00956	24	175 A8	GROUND KARE SF	TL	43 029	C	1145	Svart (RAL 9005)
650/45-22.5	HTWS00967	24	175 A8	GROUND KARE SF	TL	43 029	C	1145	Grå (RAL 7043)

Felg: AG 22x22.5, 10 bolt og offset -30 mm, lakkert i spesifisert felgfarge.

650/45-22.5	HTWS01333	24	175 A8	GROUND KARE SF	TL	43 029	C	1145	JCB Gul
-------------	-----------	----	--------	----------------	----	--------	---	------	---------

Felg: AG 22x22.5, 10 bolt og offset -50 mm, lakkert i spesifisert felgfarge. Passer kun JCB.

KOMPLETTE HJUL – DEKKDIMENSJON: 710/40-22.5 NOKIAN TYRES GROUND KARE

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Farge felg
710/40-22.5	HTWS01616	24	173 A8	GROUND KARE SF	TL	45 707	C	1150	Sølv (RAL 9006)
710/40-22.5	HTWS01617	24	173 A8	GROUND KARE SF	TL	45 707	C	1150	Volvo Gul
710/40-22.5	HTWS01615	24	173 A8	GROUND KARE SF	TL	45 707	C	1150	Svart (RAL 9005)
710/40-22.5	HTWS01614	24	173 A8	GROUND KARE SF	TL	45 707	C	1150	Svart/gra (RAL 7021)

Felg: AG 24x22.5, 10 bolt og offset -50 mm, lakkert i spesifisert felgfarge.

DEKK TIL TVILLING MONTERING PÅ HJULGRAVER



NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2

Dekk som egner seg for gravemaskiner, som sikrer kjørekomfort og lang levetid

- Breidere slitebane reduserer marktrykket og forlenger samtidig dekkens levetid.
- Ny mønsterdesign for mer komfortabel kjøring på veien, samtidig som drivstofforbruket reduseres.
- Det rektangulære designet har økt stabiliteten med 25 % sammenlignet med forrige generasjon Armor Gard.
- Sideveggkonstruksjon optimalisert for installasjon med steinringer.



Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
10.00-20	T445649	16	148 B	ARMOR GARD 2	TT	9 555	C	1066	T52620
11.00-20	T445650	16	151 B	ARMOR GARD 2	TT	10 763	C	1106	T52720

NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2 KIT (DEKK, SLANGE OG FELG BÅND)

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
10.00-20	HTTK00030	16	148 B	ARMOR GARD 2 KIT	TT	10 857	C	1066	T52620 (ingår i kit)
11.00-20	HTTK00040	16	151 B	ARMOR GARD 2 KIT	TT	12 369	C	1106	T52720 (ingår i kit)

Et komplett kitt inneholder: Dekk, slange og felgbånd i den aktuelle dimensjonen.

MELLOMRING (STEINRING) FOR TVILLING MONTERING AV ARMOR GARD 2 MED DIMENSJON 10.00-20 (T445649 OG HTTK00030)

Varenr	Pris [NOK/stk]
HTTSR00001 MELLOMRING 75 mm (Bredde 75 mm, Diameter 880 mm)	5 460



NOKIAN TYRES ARMOR GARD

Lang levetid for materialhåndteringsmaskiner og gravemaskiner

- Robust konstruksjon gir lang levetid.
- Spesielt utviklet mønster gir godt grep og presis kjørerrespons.
- Mønsterdybdeindikatoren er plassert på midtlinjen.



Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Varenr slange
12.00-20	T445459	20	175 A5	ARMOR GARD	TT	15 645	C	1149	T52810

DEKK TIL TRAKTORGRAVER



NOKIAN TYRES GROUND KARE STÅL FORSTERKET (SF)

Dekk til traktorgraver



- Spesialdesignet dekkmønster med lavt overflatetrykk og mange kanter for økt trekkraft gjør dekkene snille mot underlaget.
- Robust konstruksjon som absorberer vibrasjoner og støt, bidrar til høy stabilitet.
- Stålbelt i banen motvirker stikk- og kutteskader.
- Større knaster i midten for jevn og behagelig kjøring på veien og redusert drivstofforbruk.
- Gode selvrensende egenskaper takket være større spor i ytterkantene av mønsteret.

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
620/60 B 30 NY	T445802	20	178 A8	GROUND KARE SF	TL	39 113	K	1608
620/60 B 34	T445668	20	178 A8	GROUND KARE SF	TL	41 948	K	1608

KOMPLETTE HJUL – HUDDIG OG LÄNNEN MASKINER

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Felg
620/60 B 34	Kontakt Selger	20	178 A8	GROUND KARE SF	TL	Kontakt Selger	K	1608	DW 20Bx34

Felg: DW20Bx34 12 bolt, og tilpasset innpress. Farge sort (RAL9005) eller sølv (RAL9006). Andre farger bestillingsvare.

NYHET 2021



NOKIAN TYRES GROUND KARE SEMI-SLICK STÅL FORSTERKET (SF)

Dekk for traktorgraver som benyttes på jernbanespor



- Det slette slitebanemønsteret på dekkets ene side gir en øket levetid.
- Stålbelt i banen motvirker stikk og kuttskader.
- Robust konstruksjon som absorberer vibrasjon og støt, bidrar til høy stabilitet.

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Typ	Pris [NOK/stk]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]
620/60 B 34	T445688	20	178 A8	GROUND KARE SEMI-SLICK SF	TL	51 713	K	1604

KOMPLETTE HJUL – HUDDIG OG LÄNNEN MASKINER

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Typ	Pris [NOK/stk]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Felg
620/60 B 34	Kontakt Selger	20	178 A8	GROUND KARE SEMI-SLICK SF	TL	Kontakt Selger	K	1608	DW 20Bx34

Felg: DW20Bx34 12 bolt, og tilpasset innpress. Farge sort (RAL9005) eller sølv (RAL9006). Andre farger bestillingsvare.



NOKIAN TYRES TRACTOR KING STÅLBÄLTAT (SB) - RADIAL

Stålförsterket radialdekk for kjøring på løst underlag og leire. Svært bra grep og selvresende egenskaper.



- Brett mønster med ekstra trekkribber for best mulig grep.
- Aramidforsterkede sidevegger og stålbelt i banen for ekstra beskyttelse mot stikk og kuttskader.
- Det innovative mønsterdesignet gir god bakkekontakt og behaglig komfort ved veikjøring.

Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
600/65 R34	T445680	175 A8*	TRACTOR KING SB	TL	51 713	K	1644

* Lasteindex gjelder kun for traktorgraver.

KOMPLETTE HJUL – HUDDIG OG LÄNNEN MASKINER

Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]	Felg
600/65 R34	Kontakta Säljare	175 A8*	TRACTOR KING SB	TL	Kontakt Selger	K	1644	DW 20Bx34

Felg: DW20Bx34 12 bolt, og tilpasset innpress. Farge sort (RAL9005) eller sølv (RAL9006). Andre farger bestillingsvare.



NOKIAN TYRES FOREST KING TRS 2+ STÅL FORSTERKET (SF)

Dekk for traktorgravere for kjøring i skog



- Skarpe ribbekanter, ekstra mønsterribber og bred kontaktflate for å maksimere grepet og samtidig skape minimal skade på underlaget.
- Designet for å gi utmerket støtte for kjetting. Dekkets høye slitebane og ekstra trekkribber minimerer glidning og motvirker skade på dekk.
- Stålförsterket med ekstra gummi på skuldeområdet som minsker risiko for kuttskader og punktering. Diagonalstruktur med 24 lags konstruksjon absorberer bevegelser og muliggjør mer stabil arbeidsplass.

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Typ	Pris [NOK/stk]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Varenr Slang
600/65-34	T445714	24	175 A8*	FOREST KING TRS 2+ SF	TT	46 463	K	1638	T55394
710/55-34	T445715	24	179 A8*	FOREST KING TRS 2+ SF	TT	50 400	K	1634	T55394

* Lasteindex gjelder kun for traktorgraver.

KOMPLETTE HJUL – HUDDIG OG LÄNNEN MASKINER

Dimensjon	Varenr	PR	LI/SS	Mønster	Typ	Pris [NOK/stk]	Återvinningsavgift	Diameter [mm]	Felg
600/65-34	Kontakt Selger	24	175 A8*	FOREST KING TRS 2+ SF	TT	Kontakt Selger	K	1638	DW 20Bx34
710/55-34	Kontakt Selger	24	179 A8*	FOREST KING TRS 2+ SF	TT	Kontakt Selger	K	1634	DW 24Bx34

Felg: DW20Bx34 eller DW24Bx34, 12 bolt, og tilpasset innpress. Farge sort (RAL9005) eller sølv (RAL9006). Andre farger bestillingsvare.

UTGÅENDE PRODUKT



NOKIAN TYRES TRI BACKHOE

Stabilt og pålitelig grep for traktorgravere



- Styrket stamme.
- Bra grep og sidegrep.
- Stabilitet for transport.
- Gjør det mulig å bruke maskin uten støtteben.

Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
18.4 B 30	T445330	159 B	TRI BACKHOE	TL	26 723	K	1516
580/65 B 30	T445293	161 B	TRI BACKHOE	TL	33 863	K	1516
580/65 B 34	T445294	164 B	TRI BACKHOE	TL	35 228	K	1618

DEKK TIL TERRENG OG MILITÆRKJØRETØYE




NOKIAN TYRES MPT AGILE 2

Ny generasjons dekk for terreng- og militærbiler

M+S

- Spesielle dekk med veldig høy bæreevne. Anbefales for både vei- og terrengkjøring. Hastighetsklasse G, 90 km/t.
- Forbedret grep i vinterforhold (snø og gjørme) M + S godkjent!
- Utviklet til bruk med både pigger og kjetting.
- Symmetrisk mønster fungerer bra uavhengig av dekkets rotasjonsretning.



Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
14.00R20	T445651	164 G	MPT AGILE 2	TL	20 370	C	1270



NOKIAN TYRES MPT AGILE

Dekk til terreng- og militærbiler

M+S

- Spesialdekk med høy bæreevne. Anbefales for både vei- og terrengkjøring. Hastighetsklasse G, 90 km/t.
- Utviklet til bruk med både pigger og kjetting.
- Hastighetsklasse G, 90 km/t. Lavt støyniv.



Dimensjon	Varenr	LI/SS	Mønster	Type	Pris [NOK/stk]	Miljøavgift	Diameter [mm]
365/80R20	T445431	152 G	MPT AGILE	TL	16 380	C	1092

MONTERINGSKLEMMER

Varenr	Beskrivning	Cirkapris [NOK/stk]
Monteringsklemmer		
HTTMC00001	Monteringsklemme AG (15°) Big	Nettopris 4 883
HTTMC00002	Monteringsklemme AG (15°) Small	Nettopris 4 883
HTTMC00003	Monteringsklemme DW/TW (5°) Big	Nettopris 6 405
HTTMC00004	Monteringsklemme DW/TW/DH (5°) Small	Nettopris 5 828



HTTMC00001
Monteringsklemme AG Big

AG (15°)

Anbefales til Nokian skogsdekk og gravemaskindekk på AG 15 profilfelg.

For å minske risikoen for å skade dekket ved montering kan doble monteringsklemmer benyttes. For AG 15 profilfelg kan denne monteringsklemmen brukes som hjelpeklemme sammen med den mindre monteringsklemmen HTTMC00002.



HTTMC00002
Monteringsklemme AG Small

AG (15°)

Anbefales til Nokian skogsdekk, gravemaskindekk og landbruksdekk på AG 15 profilfelg.

For å minske risikoen for å skade dekket ved montering kan doble monteringsklemmer benyttes. For AG 15 profilfelg kan denne monteringsklemmen brukes som hjelpeklemme sammen med den større monteringsklemmen HTTMC00001.



HTTMC00003
Monteringsklemme DW/TW Big

DW / TW (5°)

Anbefales til Nokian skogsdekk og landbruksdekk på 5 DW eller TW profilfelg.

For å minske risikoen for å skade dekket ved montering kan doble monteringsklemmer benyttes. For 5 DW og TW profilfelg kan denne monteringsklemmen brukes som hjelpeklemme sammen med den mindre monteringsklemmen HTMC0004.









HTTMC00004
Monteringsklemme DW/TW Small

DW / TW / DH (5°)

Anbefales til Nokian skogsdekk og landbruksdekk på 5DW eller DH profilfelg.

For å minske risikoen for å skade dekket ved montering kan doble monteringsklemmer benyttes. For 5 DW, TW og DH profilfelg kan denne monteringsklemmen brukes som hjelpeklemme sammen med den større monteringsklemmen HTMC0003.

AG Enkelklemme	→		Monteringsklemme AG Small			
AG Doble klemmer	→		Monteringsklemme AG Big	+	 Monteringsklemme AG Small	⟨ Doble klemmer anbefales ved montering av Excavator og Ground Kare gravemaskindekk.
DW/TW/DH Enkelklemme	→		Monteringsklemme DW/TW/DH Small			
DW/TW/DH Doble klemmer	→		Monteringsklemme DW/TW Big	+	 Monteringsklemme DW/TW/DH Small	⟨ Doble klemmer anbefales ved montering av Forest King og Nordman Forest skosdekk.

INSTRUKSJONSVIDEO – MONTERINGSKLEMMER!

For å bidra til å gjøre din hverdag enklere har vi tatt frem monteringsklemmer og en instruksjonsvideo for bruk av klemmer ved montering av dekk til skogsmaskin og gravere. På YouTube søker du etter "How to mount a CTL forestry tire" alt "How to mount a excavator tire". Lenkene til disse videoene finner du også i Nokian Tyres Teknisk Håndbok.

WWW.NOKIANTYRES.NO/HEAVY/TEKNISK-HANDBOK/

SLANGER, FELGBÅND OG VENTILER

Varenr	Dimensjon	Cirkapris [NOK/stk]
Slanger til skog og landbruksdekk		
T55096	500/60-22.5 // 550/60-22.5 med ventil TR 218 A	1 607
T56435	550/45-22.5 // 560/45-22.5 med ventil TR 218 A	1 323
T55089	600/50-22.5 // 600/55-22.5 med ventil TR 218 A	1 922
T55092	700/45-22.5 // 710/40-22.5 med ventil TR 218 A	2 142
T55767	14.00-24 med ventil TR 1175 A	1 827
T55112	14.9-24 // 16.9-24 med ventil TR 218 A	1 449
T545447	650/45-24.5 med ventil TR 218	2 657
T545448	710/40-24.5 med ventil TR 218	2 678
T55867	17.5-25 med ventil TRJ 1175	1 502
T55831	18.00-25 // 20.5-25 // 23.5-25 // 25/65-25 med ventil TRJ 1175	1 796
T55097	500/60-26.5 // 540/60-26.5 // 480/65-28 // 500/65-28 med ventil TR 218 A	1 743
T55098	600/55-26.5 med ventil TR 218 A	2 720
T55102	650/65-26.5 // 750/55-26.5 // 650/60-26.5 // 620/75-26 // 23.1-26 med ventil TR 218 A	2 814
T55099	700/50-26.5 // 710/45-26.5 med ventil TR 218 A	2 856
T545312	800/40-26.5 med ventil TR 218 A	2 877
T55101	780/55-26.5 // 28L-26 med ventil TR 218 A	2 867
T545229	500/70-28 // 540/65-28 med ventil TR 218 A	2 142
T545543	780/50-28.5 // 710/55-28.5 med ventil TR 218 A	2 835
T55371	16.9-30 // 18.4-30 // 520/65-30 // 540/70-30 med ventil TR 218 A	2 069
T55393	24.5-32 med ventil TR 218 A	2 919
T55391	16.9-34/18.4-34 med ventil TR 218 A	2 247
T55395	580/65B34 // 520/65-34 // 600/65-34 med ventil TR 218 A	2 877
T55394	600/65-34 // 700/55-34 med ventil TR 218 A	2 898
T55388	700/70-34 // 30.5-32 med ventil TR 218 A	4 263
T545322	600/70-38 // 650/75-38 med ventil TR 218 A	6 206
Slanger til Truck og Gravemaskin		
T52520	9.00-20 med ventil TR 175	788
T52620	10.00-20 med ventil TR 78	840
T52720	11.00-20 med ventil TR 179	1 050
T52810	12.00-20 med ventil V3.02.16	1 208
T52920	14.00-20 med ventil TR 274	1 271
Felgbånd		
T299520	170-20 (9.00/10.00/11.00-20)	462
T299530	195-20 (9.00/10.00/11.00/12.00-20)	557
T299537	225-20 (10.00/11.00/12.00-20)	599
T299538	260-20 (12.00/14.00-20)	641
T299531	260-24/25 (13.00/14.00/16.00-24 // 16.00-25)	851
T299551	350-25	819
T299540	430-25 (20.5-25)	1 617
T299552	500-25 (25/65-25)	1 040
Ventiler og ventilkopp		
HTOC00005	Ventil for slangløsmontering, TR 618 A	79
HTOC00009	Ventilkopp 2" plast, skogsbruk	87



TR 218 A



TR 618 A

TEKNISK INFORMASJON

– NOKIAN TYRES TRI 2, NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA TRI, NOKIAN TYRES GROUND KING, NOKIAN TYRES TRI STEEL OG NOKIAN TYRES TRI 2 EXTREME STEEL



NOKIAN TYRES TRI 2

Dimensjon	Varenr	LI/SS	Anbefalt felg	Alternative felger	Bredde	Diameter	Statisk belastet radie	Rulle-omkrets	SRI	Maks lufttrykk	Belastning [kg]			Mønsterdybde
											40 [km/h]	50 [km/h]	65 [km/h]	
85-profil														
320/85R28 (12.4R28)	T445579	141 A8 / 136 D	DW10	W9, W10, DW11	319	1 250	574	3 782	600	320	2 575	2 430	2 240	24
80-profil														
250/80R16 (7.5R16)	T845495	119 G	W8	W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J	268	814	383	2 488	390	450	1 750	1 650	1 550	17
340/80R18 (12.5R18)	T445391	143 A8 / 138 D	11	W10, W11, 12, W12	343	1 001	453	3 010	475	400	2 725	2 570	2 360	25
360/80R20 (14.5R20)	T445389	147 A8 / 143 D	11	W10, W11, 12, W12	357	1 092	495	3 280	525	400	3 075	2 900	2 725	26
300/80R24 (11.2R24)	T445419	133 A8 / 128 D	DW10	W9, W10, W11, DW11	295	1 090	499	3 292	525	320	2 060	1 940	1 800	24
340/80R24 (12.4R24)	T445376	140 A8 / 135 D	DW11	W10, W11, W12, DW10, DW12	343	1 154	532	3 487	550	320	2 500	2 350	2 180	25
360/80R24 (13.6R24)	T445378	143 A8 / 138 D	DW11	W10, W11, W12, W13, DW10, DW12, DW13	357	1 186	542	3 581	575	320	2 725	2 570	2 360	26
400/80R24 (14.9R24)	T445372	149 A8 / 144 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L	404	1 250	568	3 764	600	320	3 250	3 060	2 800	27
440/80R24 (16.9R24)	T445385	154 A8 / 149 D	DW14L	W15L, DW15L	441	1 314	596	3 965	625	320	3 750	3 540	3 250	28
360/80R28 (13.6R28)	T445550	146 A8 / 142 D	DW11	W11, W12, W13, DW12, DW13	357	1 302	595	3 946	625	320	3 000	2 820	2 650	26
400/80R28 (14.9R28)	T445383	151 A8 / 146 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L	404	1 351	620	4 090	650	320	3 450	3 260	3 000	27
440/80R28 (16.9R28)	T445337	156 A8 / 151 D	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	441	1 415	644	4 266	675	320	4 000	3 760	3 450	28
440/80R30 (16.9R30)	T445384	157 A8 / 153 D	DW14L	DW15L, W16L	441	1 466	670	4 430	700	320	4 125	3 880	3 650	28
480/80R30 (18.4R30)	T445386	162 A8 / 157 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 530	694	4 631	725	320	4 750	4 480	4 125	29
440/80R34 (16.9R34)	T445369	159 A8 / 155 D	DW14L	DW15L, DW16L	441	1 568	717	4 750	750	320	4 375	4 120	3 875	28
480/80R34 (18.4R34)	T445370	164 A8 / 159 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 632	743	4 939	775	320	5 000	4 700	4 375	29
480/80R38 (18.4R38)	T445377	166 A8 / 161 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 733	793	5 265	825	320	5 300	5 000	4 625	29
540/80R38 (20.8R38)	T445338	172 A8 / 167 D	DW18L	DW16L	550	1 829	834	5 529	875	320	6 300	5 940	5 450	30
620/80R42	TLS5518	181 A8 / 177 D	DW20B	TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B	625	2 059	934	6 262	975	320	8 250	7 800	7 300	35
75-profil														
250/75R16	T845539	120 G	W8	W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J	258	782	363	2 390	370	450	1 650	1 560	1 450	16
70-profil														
360/70R20 (12.4R20)	T445569	136 A8 / 131 D	W11	W10, W12	357	1 028	469	3 104	500	320	2 240	2 110	1 950	26
500/70R24 (19.5R24)	T445467	164 A8 / 159 D	DW16L	DW15L, DW18L	503	1 310	585	3 958	610	400	5 000	4 700	4 375	28
600/70R30	T445657	171 A8 / 166 D	DW20B	DW18L	600	1 566	702	4 756	750	320	6 095	5 725	5 300	32
710/70R42	TLS5655	185 A8 / 180 D	DW23B	-	710	2 045	923	6 255	975	320	9 200	8 640	8 000	37
65-profil														
420/65R24 (12.4R24)	T445392	151 A8 / 146 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L, DW15L	418	1 156	525	3 493	550	400	3 450	3 260	3 000	26
460/65R24	T445393	156 A8 / 151 D	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	454	1 208	550	3 638	575	400	4 000	3 760	3 450	28
540/65R24 (16.9R24)	T445420	158 A8 / 154 D	DW18L	DW16L	550	1 312	587	3 952	625	320	4 250	4 000	3 750	28
480/65R28 (14.9R28)	T445444	154 A8 / 149 D	DW15L	DW14L, DW16L	479	1 335	604	4 040	650	320	3 750	3 540	3 250	28
540/65R28 (16.9R28)	T445442	160 A8 / 155 D	DW18L	DW16L	550	1 413	641	4 273	675	320	4 500	4 240	3 875	28
540/65R30 (16.9R30)	T445371	161 A8 / 156 D	DW18L	DW16L	550	1 464	667	4 417	700	320	4 625	4 360	4 000	30
600/65R34 (18.4R34)	T445656	169 A8 / 164 D	DW20B	DW18L	600	1 619	736	4 935	775	320	5 750	5 400	5 000	32
600/65R38 (18.4R38)	T445445	170 A8 / 166 D	DW18L	DW20B	591	1 745	790	5 290	825	320	6 000	5 640	5 300	30
650/65R38 (20.8R38)	T445443	175 A8 / 170 D	DW20B	DW18L, DW23B	645	1 811	819	5 510	875	320	6 900	6 500	6 000	33
650/65R42 (20.8R42)	TLS5390	176 A8 / 171 D	DW20A	DW18L, DW23A	645	1 913	873	5 799	925	320	7 100	6 700	6 150	33

HOLD DEG OPPDATERT – LAST NED NOKIAN TYRES TEKNISK HÅNDBOK!

Håndboken inneholder informasjon om dekk/tilbehør og om spesielle behov og krav innen hver produktkategori. Håndboken oppdateres normalt 3-4 ganger i året.

WWW.NOKIANTYRES.NO/HEAVY/TEKNISK-HANDBOK/



NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA TRI

Dimensjon	Varenr	LI/SS	Anbefalt felg	Alternative felger	Bredde	Diameter	Statisk belastet radie	Rulle-omkrets	SRI	Maks lufttrykk	Belastning [kg]			Mønsterdybde
											40 [km/h]	50 [km/h]	65 [km/h]	
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kPa]				[mm]
80-profil														
340/80R18 (12.5R18)	T445665	138 D	11	-	340	1 001	452	3 031	475	400	2 715	2 550	2 360	24
360/80R20 (14.5R20)	T445666	143 D	11	-	360	1 093	493	3 311	500	400	3 135	2 945	2 725	24
300/80R24 (11.2R24)	T445757	128 D	DW10	W9, DW9, W10, W11, DW11	295	1 090	434	3 231	525	320	2 070	1 945	1 800	24
340/80R24 (12.4R24)	T445753	135 D	DW11	DW10, DW12	343	1 154	517	3 445	550	320	2 505	2 355	2 180	24
360/80R24 (13.6R24)	T445587	138 D	DW11	DW10, DW12, DW13	357	1 186	543	3 600	575	320	2 725	2 570	2 360	24
400/80R24 (14.9R24)	T445582	144 D	DW13	DW12, DW14L	404	1 250	567	3 770	600	320	3 250	3 060	2 800	25
440/80R24 (16.9R24)	T445634	149 D	DW14L	DW15L	435	1 294	585	3 921	625	320	3 740	3 510	3 250	26
360/80R28 (13.6R28)	T445752	142 D	DW11	DW12, DW13	357	1 287	595	3 998	625	320	3 050	2 860	2 650	24
400/80R28 (14.9R28)	T445584	146 D	DW13	DW12, DW14L	404	1 351	617	4 103	650	320	3 450	3 260	3 000	25
440/80R28 (16.9R28)	T445563	151 D	DW14L	DW15L, DW16L	441	1 415	640	4 285	675	320	4 000	3 760	3 450	26
440/80R30 (16.9R30)	T445758	153 D	DW14L	DW15L, W16L	440	1 456	657	4 426	700	320	4 125	3 880	3 650	26
480/80R30 (18.4R30)	T445754	157 D	DW15L	DW16L, DW18L	480	1 536	692	4 671	725	320	4 750	4 480	4 125	27
440/80R34 (16.9R34)	T445588	155 D	DW14L	DW15L, DW16L	441	1 568	718	4 763	750	320	4 375	4 120	3 875	26
480/80R34 (18.4R34)	T445583	159 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 632	744	4 970	775	320	5 000	4 700	4 375	27
480/80R38 (18.4R38)	T445585	161 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 733	792	5 284	825	320	5 300	5 000	4 625	27
540/80R38 (20.8R38)	T445564	167 D	DW18L	DW16L	550	1 829	832	5 566	875	320	6 300	5 940	5 450	27
75-profil														
250/75R16	T845540	120 G	W8	W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J	258	782	363	2 390	370	450	1 650	1 560	1 450	16
70-profil														
360/70R20 (12.4R20)	T445756	131 D	11	10, W10, W11, 12, W12	360	1 029	466	3 111	500	320	2 240	2 110	1 950	24
400/70R20 (16.0R20)	T445636	144 D	13	-	400	1 072	485	3 231	500	400	3 220	3 025	2 800	26
460/70R24 (17.5R24)	T445669	161 D	DW14L	DW15L	460	1 255	557	3 792	600	500	5 320	4 995	4 625	30
500/70R24 (19.5R24)	T445671	166 D	DW16L	-	500	1 314	580	3 971	625	500	6 095	5 725	5 300	30
540/70R24	T445672	170 D	DW18L	DW16L	540	1 367	603	4 143	650	500	6 900	6 480	6 000	30
600/70R34	T445700	168 D	DW20B	DW18L	600	1 676	755	5 102	800	320	6 440	6 050	5 600	28
65-profil														
420/65R24 (12.4R24)	T445586	146 D	DW13	DW12, DW14L, DW15L	418	1 156	520	3 487	550	400	3 450	3 260	3 000	25
540/65R28 (16.8R28)	T445772	155 D	DW18L	DW16L	550	1 398	634	4 243	675	320	4 500	4 185	3 875	28
540/65R30 (16.9R30)	T445609	156 D	DW18L	DW16L	550	1 464	665	4 430	700	320	4 625	4 360	4 000	28
650/65R38 (20.8R38)	T445773	170 D	DW20B	DW18L	645	1 820	825	5 555	875	320	6 900	6 480	6 000	31
650/65R42 (20.8R42)	TLS5595	171 D	DW20B	DW18L	645	1 913	871	5 836	925	320	7 100	6 700	6 150	31
60-profil														
400/60R18	T445667	143 D	13	-	400	950	427	2 870	450	500	3 135	2 945	2 725	26

HOLD DEG OPPDATERT – LAST NED NOKIAN TYRES TEKNISK HÅNDBOK!

Håndboken inneholder informasjon om dekk/tilbehør og om spesielle behov og krav innen hver produktkategori. Håndboken oppdateres normalt 3-4 ganger i året.

WWW.NOKIANTYRES.NO/HEAVY/TEKNISK-HANDBOK/



NOKIAN TYRES GROUND KING

Dimensjon	Varenr	LI/SS	Anbefalt felg	Alternative felger	Bredde	Diameter	Statisk belastet radie	Rulle-omkrets	SRI	Maks lufttrykk	Belastning [kg]			Mønsterdybde
											40 [km/h]	50 [km/h]	65 [km/h]	
					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kPa]				[mm]
85-profil														
650/85R38	T445743	178 D / 175 E	DW23B	DW20B, DW21B	650	2 067	933	6 272	975	320	8 215	7 875	7 500	63
75-profil														
710/75R42	TLS5722	181D / 178 E	DW23B	-	710	2 133	964	6 476	1 025	320	9 035	8 665	8 250	62
70-profil														
420/70R28	T445733	144 D / 141 E	DW13	DW14L	420	1 352	620	4 102	650	320	3 065	2 940	2 800	46
480/70R28	T445735	151 D / 148 E	DW15L	DW16L	480	1 409	642	4 270	675	320	3 780	3 625	3 450	48
600/70R28	T445763	164 D / 160 E	DW20B	DW18L	600	1 563	708	4 756	725	320	5 475	5 250	5 000	55
600/70R30	T445726	165 D / 161 E	DW20B	DW18L	600	1 588	714	4 820	750	320	5 640	5 410	5 150	55
600/70R34	T445730	167 D / 163 E	DW20B	DW18L	600	1 701	771	5 170	800	320	5 970	5 725	5 450	55
520/70R38	T445732	160 D / 157 E	DW16L	DW18L	520	1 749	803	5 340	825	320	4 930	4 725	4 500	55
580/70R38	T445734	166 D / 163 E	DW18L		580	1 827	834	5 567	875	320	5 805	5 565	5 300	56
710/70R38	TLS5744	177 D / 174 E	DW23B		710	1 960	884	5 934	925	320	7 995	7 665	7 300	62
710/70R42	TLS5725	179 D / 175 E	DW23B		710	2 059	933	6 245	975	320	8 485	8 140	7 750	62
65-profil														
480/65R28	T445764	148 D / 145 E	DW15L	DW14L	480	1 352	617	4 091	650	320	3 450	3 310	3 150	50
540/65R28	T445737	154 D / 151 E	DW18L	DW16L	540	1 403	637	4 244	675	320	4 105	3 940	3 750	50
600/65R28	T445762	160 D / 156 E	DW20B	DW18L	600	1 509	682	4 564	700	320	4 930	4 725	4 500	55
540/65R30	T445728	155 D / 152 E	DW18L	DW16L	540	1 475	671	4 481	700	320	4 245	4 070	3 875	50
600/65R34	T445729	163 D / 159 E	DW20B	DW18L	600	1 649	751	5 016	775	320	5 340	5 120	4 875	55
650/65R34	T445731	167 D / 164 E	DW20B		650	1 701	769	5 173	825	320	5 970	5 725	5 450	55
600/65R38	T445765	165 D / 161 E	DW20B	DW18L	600	1 745	798	5 321	825	320	5 640	5 410	5 150	55
650/65R38	T445738	169 D / 166 E	DW20B		650	1 821	827	5 540	875	320	6 350	6 090	5 800	59
650/65R42	TLS5727	170 D / 167 E	DW20B		650	1 913	872	5 811	925	320	6 570	6 300	6 000	59

HOLD DEG OPPDATERT – LAST NED NOKIAN TYRES TEKNISK HÅNDBOK!

Håndboken inneholder informasjon om dekk/tilbehør og om spesielle behov og krav innen hver produktkategori. Håndboken oppdateres normalt 3-4 ganger i året.

WWW.NOKIANTYRES.NO/HEAVY/TEKNISK-HANDBOK/



NOKIAN TYRES TRI STEEL

Dimensjon	Varenr	LI/SS	Anbefalt felg	Alternative felger	Bredde [mm]	Diameter [mm]	Statisk belastet radie [mm]	Rulle-omkrets [mm]	SRI	Maks lufttrykk [kPa]	Belastning [kg]			Mønsterdybde [mm]
											40 [km/h]	50 [km/h]	65 [km/h]	
65-profil														
460/65R24	T445245	156 A8/151 D	DW13	W13, DW13L, W14L, DW14L, W15L, DW15L	459	1 208	545	3 620	575	400	4 000	3 760	3 450	27
480/65R24 (14.9R24)	T445222	151 A8/146 D	DW14L	W14L, W15L, DW15L, W16L, DW16L	494	1 265	565	3 740	600	320	3 450	3 260	3 000	28



NOKIAN TYRES TRI 2 EXTREME STEEL

Dimensjon	Varenr	LI/SS	Anbefalt felg	Alternative felger	Bredde [mm]	Diameter [mm]	Statisk belastet radie [mm]	Rulle-omkrets [mm]	SRI	Maks lufttrykk [kPa]	Belastning [kg]			Mønsterdybde [mm]
											40 [km/h]	50 [km/h]	65 [km/h]	
80-profil														
400/80R24 (14.9R24)	T445530	149 A8 / 144 D	DW13	W12, W13, W14L, DW12, DW14L	404	1 250	568	3 764	600	320	3 250	3 060	2 800	27
440/80R24 (16.9R24)	T445531	154 A8 / 149 D	DW14L	W15L, DW15L	441	1 314	596	3 965	625	320	3 750	3 540	3 250	28
440/80R28 (16.9R28)	T445532	156 A8 / 151 D	DW14L	W15L, W16L, DW15L, DW16L	441	1 415	644	4 266	675	320	4 000	3 760	3 450	28
480/80R34 (18.4R34)	T445533	164 A8 / 159 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 632	743	4 939	775	320	5 000	4 700	4 375	29
480/80R38 (18.4R38)	T445534	166 A8 / 161 D	DW15L	DW16L, DW18L	479	1 733	793	5 265	825	320	5 300	5 000	4 625	29
540/80R38 (20.8R38)	T445535	172 A8 / 167 D	DW18L	DW16L	550	1 829	834	5 529	875	320	6 300	5 940	5 450	30

HOLD DEG OPPDATERT – LAST NED NOKIAN TYRES TEKNISK HÅNDBOK!

Håndboken inneholder informasjon om dekk/tilbehør og om spesielle behov og krav innen hver produktkategori. Håndboken oppdateres normalt 3-4 ganger i året.

WWW.NOKIANTYRES.NO/HEAVY/TEKNISK-HANDBOK/

TABELL LASTEINDEKS (LI)

Dekkets lasteindeks er den maksimale belastningen pr dekk. Velger du et dekk med for lav lasteindeks vil dette føre til økt slitasje eller havari.

På Nokian dekk angis belastningskode (LI) på dekkensiden. Eksempel: Belastningskode:

LI 150. Dette dekket har max 3350 kg/dekk. Se tabell:

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
100	800	130	1 900	160	4 500	190	10 600	210	19 000	230	33 500
101	825	131	1 950	161	4 625	191	10 900	211	19 500	231	34 500
102	850	132	2 000	162	4 750	192	11 200	212	20 000	232	35 500
103	875	133	2 060	163	4 875	193	11 500	213	20 600	233	36 500
104	900	134	2 120	164	5 000	194	11 800	214	21 200	234	37 500
105	925	135	2 190	165	5 150	195	12 150	215	21 800	235	38 750
106	950	136	2 240	166	5 300	196	12 500	216	22 400	236	40 000
107	975	137	2 300	167	5 450	197	12 850	217	23 000	237	41 250
108	1 000	138	2 360	168	5 600	198	13 200	218	23 600	238	42 500
109	1 030	139	2 430	169	5 800	199	13 600	219	24 300	239	43 750
110	1 060	140	2 500	170	6 000	190	10 600	210	19 000	230	33 500
111	1 090	141	2 575	171	6 150	191	10 900	211	19 500	231	34 500
112	1 120	142	2 650	172	6 300	192	11 200	212	20 000	232	35 500
113	1 150	143	2 725	173	6 500	193	11 500	213	20 600	233	36 500
114	1 180	144	2 800	174	6 700	194	11 800	214	21 200	234	37 500
115	1 215	145	2 900	175	6 900	195	12 150	215	21 800	235	38 750
116	1 250	146	3 000	176	7 100	196	12 500	216	22 400	236	40 000
117	1 285	147	3 075	177	7 300	197	12 850	217	23 000	237	41 250
118	1 320	148	3 150	178	7 500	198	13 200	218	23 600	238	42 500
119	1 360	149	3 250	179	7 750	199	13 600	219	24 300	239	43 750
120	1 400	150	3 350	180	8 000	200	14 000	220	25 000	240	45 000
121	1 450	151	3 450	181	8 250	201	14 500	221	25 750	241	46 250
122	1 500	152	3 550	182	8 500	202	15 000	222	26 500	242	47 500
123	1 550	153	3 650	183	8 750	203	15 500	223	27 250	243	48 750
124	1 600	154	3 750	184	9 000	204	16 000	224	28 000	244	50 000
125	1 650	155	3 875	185	9 250	205	16 500	225	29 000	245	51 500
126	1 700	156	4 000	186	9 500	206	17 000	226	30 000	246	53 000
127	1 750	157	4 125	187	9 750	207	17 500	227	30 750	247	54 500
128	1 800	158	4 290	188	10 000	208	18 000	228	31 500	248	56 000
129	1 850	159	4 375	189	10 300	209	18 500	229	32 500	249	58 000

HASTIGHETSKODE – SPEED INDEX (SS)

Dekkene må ha minst en hastighetskapasitet som tilsvarer eller er høyere enn kjøretøyets maksimale hastighet. Hvis du velger et dekk med lavere hastighetskapasitet kan dette føre til havari.

På Nokia-dekk er hastighetskapasiteten angitt med en kode på dekket side. For eksempel betyr hastighetskapasitet B at dekket er godkjent for hastigheter opp til 50 km/t, se tabell:

Hastighetskode	Hastighet km/h	Hastighetskode	Hastighet km/h
A2	10	D	65
A3	15	E	70
A4	20	F	80
A5	25	G	90
A6	30	J	100
A7	35	K	110
A8	40	L	120
B	50	M	130
C	60	N	140

MILJØAVGIFT

Norsk Dekkretur AS tilbyr en felles bransjeløsning for å løse forpliktelsene produsenter og importører er pålagt når det gjelder innsamling og gjenvinning av kasserte dekk.

Kategori	Dimensjon	Miljøavgift [NOK eks mva]
A	0"-16.99"	20.-
C	17"-22.5"	100.-
E	22.6"-29.99"	500.-
K	30"-39.9"	625.-
K	≥ 40" med bredde ≤ 500 mm	625.-
L	≥ 40" med bredde > 500 mm	1 625.-

DEKK I ALFABETISK REKKEFØLGE

A	Sid nr
NOKIAN TYRES ARMOR GARD.....	26
NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2.....	26
NOKIAN TYRES ARMOR GARD MINE.....	19
NOKIAN TYRES ARMOR GARD 2 MINE	19

C	
NOKIAN TYRES COUNTRY KING	14
NOKIAN TYRES CT.....	15

E	
NOKIAN TYRES ELS RADIAL.....	14
NOKIAN TYRES EXCAVATOR.....	23

F	
NOKIAN TYRES FOREST KING F2.....	4
NOKIAN TYRES FOREST KING T.....	9
NOKIAN TYRES FOREST KING TRS 2	4
NOKIAN TYRES FOREST KING TRS 2+.....	5, 28
NOKIAN TYRES FOREST KING TRS L-2	5

G	
NOKIAN TYRES GROUND KARE.....	23, 27
NOKIAN TYRES GROUND KARE SEMI-SLICK.....	27
NOKIAN TYRES GROUND KING	13

H	
NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA LOADER.....	20
NOKIAN TYRES HAKKAPELIITTA TRI.....	11
NOKIAN TYRES HTS G2 E-4	16
NOKIAN TYRES HTS G2 L-4S	16
NOKIAN TYRES HTS TUGGER.....	17

L	Sid nr
NOKIAN TYRES LOADER GRIP.....	20
NOKIAN TYRES LOADER GRIP 2.....	20
NOKIAN TYRES LOGGER KING LS-2	7

M	
NOKIAN TYRES MINE KING E-4.....	19
NOKIAN TYRES MINE KING L-5S	18
NOKIAN TYRES MINE L-3S	18
NOKIAN TYRES MPT AGILE	30
NOKIAN TYRES MPT AGILE 2	30

N	
NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST ELS L-2.....	6
NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST F	6
NOKIAN TYRES NORDMAN FOREST TRS L-2	6

R	
NOKIAN TYRES RTG	17

T	
NOKIAN TYRES TR FOREST 2.....	9
NOKIAN TYRES TR MULTIPLUS.....	8
NOKIAN TYRES TRACTOR KING	8
NOKIAN TYRES TRI 2	10
NOKIAN TYRES TRI 2 EXTREME STEEL.....	12
NOKIAN TYRES TRI BACKHOE.....	29
NOKIAN TYRES TRI STEEL	12

GENERELLE SALGSBETINGELSER FRA NOKIAN DEKK AS

1. INNLEDNING – SALGSBETINGELSENES ANVENDELSESOMRÅDE

Salgsbetingelsene er gjeldende for alt salg fra Nokian Dekk AS, bortsett fra i de tilfeller hvor det foreligger en avtale som uttrykkelig har avvikende bestemmelser i forhold til de generelle salgsbetingelser.

For øvrig gjelder kjøpsloven.

2. BESTILLING

Bestilling av varer kan foretas pr. brev, e-post, telefon, faks, eller internett. Endelig bestilling foreligger når pakkseddel er utskrevet. Bindende avtale er inngått fra dette tidspunkt.

3. PRISER

Kjøper forplikter seg til å betale priser etter Nokian Dekk AS sin til enhver tid gjeldende prislister. Eventuell avtalt rabatt trekkes fra gjeldende prislister. Nokian Dekk AS forbeholder seg retten til å endre de generelle prisene med en ukes forvarsel.

Alle priser er oppgitt i NOK, eks mva. og miljøavgift.

Person-, vare- og suv-dekk:.....	kr. 16,-
Lastebildekk/bussdekk:	kr. 80,-
Traktor 0"-16.99".....	kr. 16,-
Traktor 17"-22.5"	kr. 80,-
Traktor 22.6"-29.99"	kr. 400,-
Traktor 30"-39.9"	kr. 500,-
Traktor ≥ 40" med bredde ≤ 500 mm.....	kr. 500,-
Traktor ≥ 40" med bredde > 500 mm.....	kr. 1 300,-

Mva. tilkommer for alle satser.

5. LEVERING

Alle varer leveres fraktfritt og ulosset til kundens utsalgssted med mindre annet er avtalt. Ordre under NOK 2000,- belastes med NOK 150,- i småordregebyr.

Dersom bestilling ikke effektueres samtidig som pakkseddel utstedes, skal leveringstiden fremgå av bestillingen. Nokian Dekk AS skal etterstrebe å oppfylle kundens ønskede bestillingsspesifikasjon, men bærer ikke ansvar ovenfor kunden når bestillingen/ønske ikke kan imøtekommes.

Leveringsbetingelsene gjelder for hele Norge, med unntak av Svalbard hvor særskilte fraktkostnader avtales på forhånd.

6. BETALING

Dersom kreditt ikke er avtalt, skal betaling skje i forkant av levering. Standard betalingsbetingelser for kunder med kreditt er 30 dager netto.

Etter forfall beregnes forsinkelsesrente etter gjeldende morarentesats. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for betaling før varen blir levert når Nokian Dekk AS krever dette. Nokian Dekk AS har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt betalt.

7. REKLAMASJON

Kunden plikter å undersøke kjøpte dekk straks de er mottatt. Dersom mangler ved dekkene oppdages, må det reklameres umiddelbart, og reklamasjonen må være skriftlig. Dersom det er reklamert senere enn 5 virkedager etter levering, faller reklamasjonsretten bort.

Ved rettidig reklamasjon, har kjøperen rett til å levere tilbake de dekkene det er mangler ved og blir godskrevet kjøpesummen i sin helhet.

Nokian Dekk AS har ikke ansvar for indirekte tap som eventuelle feil og mangler måtte forårsake, herunder driftsbrudd, tap fordi kunden ikke kan nyttegjøre seg varene, tap grunnet en kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir oppfylt. Kjøper kan heller ikke på annet grunnlag kreve erstatning.

8. RETUR

Kunder av Nokian Dekk AS har ingen returrett. Eventuell retur av varer skal avtales og godkjennes på forhånd. Ved avtale om retur betaler kunden frakt og et returgebyr på 10 % av varens opprinnelige nettoppris.

9. FORSINKET LEVERING OG FORCE MAJEURE

Dersom Nokian Dekk AS ikke leverer bestilte varer innen 5 virkedager etter at pakkseddel er utstedt, har kjøperen rett til å heve avtalen. Ingen av partene kan fremme noen form for krav mot hverandre i forbindelse med slik heving.

Blir Nokian Dekk AS rammet av leveringshindringer som ligger utenfor selskapets kontroll som brann, krig, streik/lock out og lignende, er Nokian Dekk AS fritatt fra å levere de bestilte varene så lenge hindringen varer. Varer hindringen i mer enn 5 virkedager, kan hver av partene heve bestillingen uten at den annen part kan gjøre noen form for ansvar gjeldende.

10. KONFLIKTLØSNING

Eventuelle tvister i forbindelse med kjøp i henhold til disse leveringsbetingelser skal søkes løst i minnelighet gjennom forhandlinger mellom partene. Blir partene ikke enige gjennom forhandlinger vedtas Nedre Romerike tingrett som vernetting.

nokian[®] TYRES

NOKIAN DEKK AS

Boks 14
2027 Kjeller

Telefon 64 84 77 00
Fax 64 84 77 21
norway.cs@nokiantyres.com

WWW.NOKIANTYRES.NO/HEAVY

